

anniversary

ARKOS LIGHT®



light & life  
desde 1984

ARKOS LIGHT®



Oscaluz®  
OSCALUZ SL  
ILUMINACION

Oscaluz®  
OSCALUZ SL  
ILUMINACION

OSCALUZ SL  
ILUMINACION




O-ARKOS LIGHT S.L.

O-ARKOS LIGHT S.L.

ARKOS LIGHT S.L.

1984

2014





1

1. Investigación y Desarrollo  
Research and Development  
Recherche et développement  
Ricerca e Sviluppo  
Forschung und Entwicklung



2

2. Sala de Exposición  
Showroom  
Hall d'exposition  
Showroom  
Ausstellungsraum



3

3. Control de Producción  
Production Control  
Suivi de la production  
Controllo di produzione  
Produktionskontrolle



4

4. Laboratorio técnico  
Technical laboratory  
Laboratoire technique  
Laboratorio tecnico  
Technisches Labor

5. Sala de ensayos lumínicos  
Light test chamber  
Salle d'essais lumineux  
Sala di prova di illuminazione  
Raum für Lichtexperimente



### **30 ANIVERSARIO ARKOSLIGHT**

Podríamos decir muchas cosas, pero solo vamos a decir una,  
GRACIAS a todos por acompañarnos durante  
30 años. Arkoslight desde 1984.

### **ARKOSLIGHT'S 30<sup>th</sup> ANNIVERSARY**

There are many things we could say at this point, but we will just  
say the most significant. THANKS to everyone for accompanying us  
along these past 30 years. Arkoslight, since 1984.

### **30<sup>ème</sup> ANNIVERSAIRE ARKOSLIGHT**


Il y aurait beaucoup à dire mais nous allons simplement dire,  
MERCI à tous ceux qui sont à nos côtés depuis  
30 ans. Arkoslight depuis 1984.


### **30<sup>o</sup> ANNIVERSARIO DI ARKOSLIGHT**

Potremmo dire molte cose, ma vogliamo semplicemente  
RINGRAZIARE tutti coloro che ci sono stati vicini per  
30 anni. Arkoslight, dal 1984.


### **Dreißigjähriges Jubiläum Arkoslight**

Man könnte an dieser Stelle Vieles sagen, wir aber sagen allem  
Voran eines! DANK an alle, die uns in diesen  
30 Jahren begleitet haben. Arkoslight seit 1984.





www.ARKOSLIGHT.com



Arkoslight presenta su nueva página web en la cual ofrece filtros de búsqueda que permiten localizar cualquier producto de forma rápida y eficaz, con toda la información necesaria y actualizada. Con una estética minimalista y elegante, cuenta con un diseño capaz de adaptarse a cualquier dispositivo desde el que se acceda para facilitar al usuario una navegación más cómoda. Además, destaca el detalle y el diseño de los productos a través de fotografías y galerías de imágenes de gran presencia.

Arkoslight presents its new elegant and minimalist website. By using a responsive web design, the page adapts to any device it is accessed from and allows the user to navigate in any case in a very easy and comfortable manner. The new website furthermore disposes of search filters which ensure that any product can be found quickly and efficiently, with all its corresponding relevant and up to date information. In addition, the new website highlights the details and design of the products with imposing photos and picture galleries.

Arkoslight présente son nouveau site Internet autour d'une esthétique minimaliste et élégante. Son design est responsive, il peut s'adapter à n'importe quel système d'accès pour que l'utilisateur puisse naviguer de façon confortable. Le nouveau site propose une recherche avancée qui permet d'identifier rapidement et efficacement n'importe quel produit mais aussi toutes les informations nécessaires, celles-ci sont régulièrement mises à jour.

En outre, le nouveau portail insiste sur le sens du détail et le design des produits, les photos et galeries d'images sont largement présentes.

Arkoslight presenta la sua nuova pagina web dal look minimalista ed elegante. Il design intuitivo si adatta a qualsiasi dispositivo d'accesso ed offre all'utente un'esperienza di navigazione semplificata.

Il nuovo sito web offre filtri di ricerca che permettono di individuare qualsiasi prodotto in maniera rapida ed efficace e con tutte le informazioni necessarie ed aggiornate. Inoltre, il nuovo sito web evidenzia i prodotti e i relativi dettagli tramite fotografie e gallerie d'immagini di grande impatto visivo.

Arkoslight präsentiert seine neue Webseite, elegant und übersichtlich. Mit einer adaptiven Konzeption, ist sie fähig, sich an alle Geräte, von denen auf sie zugegriffen wird, jeweils so vom Format her anzupassen, dass dem Benutzer jederzeit ein bequemes Surfen auf der Seite möglich ist. Die neue Seite bietet weiters Suchfilter, mit denen man jedes Produkt schnell und effizient finden kann, und umgehend zu allen notwendigen und aktuellen Informationen geführt wird. Darüber hinaus hebt die neue Webseite Details und Design der Produkte mittels aussagekräftiger Fotografien bzw. Bildergalerien besonders hervor.

# SOCIAL NETWORKS & VIDEOS

Arkoslight está presente en las redes sociales para fomentar la comunicación y la interacción con arquitectos, interioristas, decoradores, lighting designers, profesionales de la iluminación, clientes y proveedores.

A través de sus perfiles en Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ y Pinterest, ofrece información sobre la actualidad de la empresa y contenidos de interés acerca del sector de la iluminación, el diseño y la arquitectura. Además, y como parte de dicho contenido, pone a disposición del público, distintos vídeos de introducción, explicación y presentación de productos y novedades. Todo ello, con el objetivo de dar a conocer el interior de una empresa que cumple 30 años, y que está dispuesta a seguir iluminando.

Arkoslight is present on social networks in order to invigorate communication and interaction with architects, interior designers, decorators, lighting designers, lighting experts, customers and suppliers.

Via profiles on Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ and Pinterest, Arkoslight offers news about the current activities of the company, as well as content of interest concerning the lighting industry, design and architecture. Furthermore, and as part of this content, are publicly provided plenty of videos to introduce, explain and present both, existing and new products. All this with the purpose to show the marrow of a company that celebrates its 30th anniversary and which endeavors to keep on shining bright.

Arkoslight est présente sur Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ et Pinterest, les réseaux sociaux les plus importants pour favoriser la communication et l'interaction avec les architectes, architectes d'intérieur, décorateurs, designers d'éclairage, professionnels de l'éclairage, clients et fournisseurs. Par le biais de ses profils sur, Arkoslight communique autour

de l'actualité de l'entreprise et met en ligne des contenus intéressants pour le secteur de l'éclairage, le design et l'architecture. Parmi les contenus mis à disposition du public par Arkoslight, différentes vidéos de présentation et descriptifs des produits et nouveautés. Le seul objectif est de dévoiler la vie interne d'une entreprise qui fête ses trente ans et qui est prête à continuer à éclairer le monde.

La presenza di Arkoslight sui social network favorisce la comunicazione e l'interazione con architetti, interior designer, decoratori, lighting designers, tecnici dell'illuminazione, clienti e fornitori.

I profili Arkoslight su Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ e Pinterest, offrono informazioni, notizie aziendali e novità relative ai settori dell'illuminazione, del design e dell'architettura. Inoltre, l'azienda mette a disposizione del pubblico numerosi video introduttivi, tutorial, presentazioni di prodotti e novità. Tutto questo al fine di permettere una conoscenza approfondita di un'impresa con esperienza trentennale e con tanta voglia di continuare ad illuminare.

Arkoslight ist in allen relevanten sozialen Netzwerken präsent, um die Kommunikation und Interaktion mit Architekten, Innenarchitekten, Dekorateuren, Lichtdesignern, Beleuchtungsprofis, Kunden und Lieferanten zu fördern. Über seine Profile auf Facebook, Twitter, Linkedin, Google+ und Pinterest, bietet Arkoslight aktuelle Informationen über das Unternehmen, sowie interessante Inhalte über die Beleuchtungsbranche, Design und Architektur. Darüberhinaus werden der Öffentlichkeit Präsentations-Videos zur Einführung und Erläuterung von Produkten und Neuigkeiten bereit gestellt. All dies mit dem Ziel, das Unternehmen, welches in Kürze sein dreißigjähriges Jubiläum feiert, weiter bekannt zu machen.





# LIGHTING PROJECTS

Arkoslight ofrece a sus clientes la posibilidad de realizar estudios lumínicos para sus proyectos de diseño, interiorismo y arquitectura. Nuestro departamento técnico le ofrece la información necesaria para conocer la mejor distribución, intensidad, eficiencia, flujo lumínico y le asesora en la elección de la tipología de producto óptima para su proyecto.


Arkoslight offers its clients the chance to have light studies carried out for their design, interior design and architecture projects. Our technical department can provide the information you need to create the best possible light distribution, intensity, efficiency and flow, offering professional advice on the type of product that best suits your project.

Arkoslight offre à ses clients la possibilité de réaliser des études d'illumination pour leurs projets de conception, d'architecture et d'architecture intérieure. Notre département technique vous offre l'information nécessaire pour connaître la meilleure distribution, intensité, efficience, flux d'illumination et vous conseille sur le choix de la typologie de produit optimum pour votre projet.

Arkoslight offre ai suoi clienti la possibilità di realizzare studi luminosi per i loro progetti di design, interior design e architettura. La nostra divisione tecnica fornisce le informazioni necessarie per una migliore distribuzione, intensità, efficienza, flusso luminoso e vi consiglia come scegliere il miglior tipo di prodotto per il vostro progetto.

Arkoslight bietet seinen Kunden die Möglichkeit, an Lichtwerkstätten für dessen Projekte in Sachen Gestaltung, Raumgestaltung und Architektur teilzunehmen. Unsere technische Abteilung bietet Ihnen alle notwendigen Informationen, um die beste Verteilung, Intensität, Effizienz sowie den besten Lichtstrom kennen zu lernen und berät Sie gerne bei der Auswahl der Typologie des für Ihr Projekt optimalen Produktes.







CEILING RECESSED



STRAM



DROP



DROP MINI



MIX



MIX MINI

032



LEX ECO



QUAD




QUAD GLASS



MADISON



FOX



FOX MINI

056



MAX



MAX MINI



ARKTECT



KISS



DRY



TR1

080



TR2



DOT



WIN



GAP



MEC



EYE

106



BATH



GIRO



DECO



SECRET



CIBER



BASIC

130



FUNGHI




OFFICE




ARKOS T5



TWIST




LOOK



LOOK TRIMLESS

166



ORBITAL




ORBITAL TRIMLESS



ORBITAL MINI



ARKOS




ARKOS TRIMLESS



HIDDEN

208



AWARDED DESIGNS

**DESIGN PL&US**  
2012 AWARD

Premios  
Delta'12  
Selección

DELTA  
AWARDS  
2013Δ  
Selection

if  
product  
design award  
2014

INTERNAZIONALE  
BRONZE

ARKOS LIGHT®  
summary



ceiling  
recessed

# CEILING RECESSED



STRAM 018 NEW



DROP 022 NEW



DROP MINI 026 NEW



MIX 028 NEW



MIX MINI 032 NEW



LEX ECO 034 NEW



QUAD 042 NEW



QUAD GLASS 046 NEW



MADISON 048 NEW



FOX 050



FOX MINI 056



MAX 058



MAX MINI 066



ARKITEKT 068



KISS 076



DRY 078



TR1 080



TR2 082



DOT 084 NEW



WIN 088 NEW




GAP 092 NEW




MEC 100 NEW



EYE 106 NEW




BATH 110 NEW



# STRAM



		W	K	mA	Lm	%Eff
<b>STRAM 1</b>	A197-01- Ø -1-   WT	15W	3000K	700	1450	84%
	A197-01- Ø -2-   WT	15W	4000K	700	1550	84%
<b>STRAM 2</b>	A197-02- Ø -1-   WT	20W	3000K	700	1900	84%
	A197-02- Ø -2-   WT	20W	4000K	700	2000	84%
<b>STRAM 3</b>	A197-03- Ø -1-   WT	24W	3000K	700	2300	84%
	A197-03- Ø -2-   WT	24W	4000K	700	2400	84%
<b>STRAM 4</b>	A197-04- Ø -1-   WT	36W	3000K	1050	3450	84%
	A197-04- Ø -2-   WT	36W	4000K	1050	3600	84%



\*\* IP 54 PLEASE CONSULT

Ø	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI



COLOUR | WT □ |

MATERIAL | AL | PMMA |

(i) » 452 | (Q) » 468



Photography: Héctor Santos - Diez Bisimágenes - www.bisimágenes.com


# STRAM PRISMATIC



		W	K	mA	Lm	%Eff
STRAM Prismatic 1	A198-01-  -1-   WT	15W	3000K	700	1450	84%
	A198-01-  -2-   WT	15W	4000K	700	1550	84%
STRAM Prismatic 2	A198-02-  -1-   WT	20W	3000K	700	1900	84%
	A198-02-  -2-   WT	20W	4000K	700	2000	84%
STRAM Prismatic 3	A198-03-  -1-   WT	24W	3000K	700	2300	84%
	A198-03-  -2-   WT	24W	4000K	700	2400	84%
STRAM Prismatic 4	A198-04-  -1-   WT	36W	3000K	1050	3450	84%
	A198-04-  -2-   WT	36W	4000K	1050	3600	84%

CRI>80

Ø205



## OPTIONS\*

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 3 DIM 1-10V
- 4 DIM DALI



COLOUR | WT

MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468




# DROP

NEW



		W	K	mA	Lm	%Eff
DROP 1	A193-01- Ø -1-   WT	15W	3000K	700	1450	84%
	A193-01- Ø -2-   WT	15W	4000K	700	1550	84%
DROP 2	A193-02- Ø -1-   WT	20W	3000K	700	1900	84%
	A193-02- Ø -2-   WT	20W	4000K	700	2000	84%
DROP 3	A193-03- Ø -1-   WT	24W	3000K	700	2300	84%
	A193-03- Ø -2-   WT	24W	4000K	700	2400	84%
DROP 4	A193-04- Ø -1-   WT	36W	3000K	1050	3450	84%
	A193-04- Ø -2-   WT	36W	4000K	1050	3600	84%



\*\* IP 54 PLEASE CONSULT

Ø	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI




COLOUR | WT □ |

MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468





Photography: James Silverman - [www.jamessilverman.co.uk](http://www.jamessilverman.co.uk)



# DROP MINI


NEW



		W	K	mA	Lm	%Eff
DROP MINI 1	A194-01- 1 -1-   WT	6,5W	3000K	700	600	82%
	A194-01- 1 -2-   WT	6,5W	4000K	700	650	82%
DROP MINI 2	A194-02- ⓠ -1-   WT	9W	3000K	700	850	82%
	A194-02- ⓠ -2-   WT	9W	4000K	700	900	82%

50/60 Hz \* CRI>80

OPTIONS\* CONNEC INCL.ELEC LED DRIVER Ø140



\*\* IP 54 PLEASE CONSULT

① OPTIONS\*

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 3 DIM 1-10V
- 4 DIM DALI



COLOUR | WT

MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468



Photography: James Silverman | www.jamessilverman.co.uk

# MIX



		W	K	mA	Lm	%Eff
MIX 1	A187-01- Ⓜ -1-   W   Z	15W	3000K	700	1450	84%
	A187-01- Ⓜ -2-   W   Z	15W	4000K	700	1550	84%
MIX 2	A187-02- Ⓜ -1-   W   Z	20W	3000K	700	1900	84%
	A187-02- Ⓜ -2-   W   Z	20W	4000K	700	2000	84%
MIX 3	A187-03- Ⓜ -1-   W   Z	24W	3000K	700	2300	84%
	A187-03- Ⓜ -2-   W   Z	24W	4000K	700	2400	84%
MIX 4	A187-04- Ⓜ -1-   W   Z	36W	3000K	1050	3450	84%
	A187-04- Ⓜ -2-   W   Z	36W	4000K	1050	3600	84%



		W	K	mA	Lm	%Eff
MIX IP54 1	A187-11- Ⓜ -1-   W   Z	15W	3000K	700	1450	84%
	A187-11- Ⓜ -2-   W   Z	15W	4000K	700	1550	84%
MIX IP54 2	A187-12- Ⓜ -1-   W   Z	20W	3000K	700	1900	84%
	A187-12- Ⓜ -2-   W   Z	20W	4000K	700	2000	84%
MIX IP54 3	A187-13- Ⓜ -1-   W   Z	24W	3000K	700	2300	84%
	A187-13- Ⓜ -2-   W   Z	24W	4000K	700	2400	84%
MIX IP54 4	A187-14- Ⓜ -1-   W   Z	36W	3000K	1050	3450	84%
	A187-14- Ⓜ -2-   W   Z	36W	4000K	1050	3600	84%



## ⊕ OPTIONS\*

- 1 No DIM
- 2 DIM Push
- 3 DIM 1-10V
- 4 DIM DALI



COLOUR | W □ | Z ■ |

MATERIAL | AL | PMMA |

⊕ » 452 | ⊕ » 468



Photography: Joao Morgado - Fotografia de Arquitectura - www.photo.joaomorganod.com





# MIX MINI



			W	K	mA	Lm	%Eff
MIX MINI 1	A188-01-	1 -1-   W   Z	6,5W	3000K	700	600	82%
	A188-01-	1 -2-   W   Z	6,5W	4000K	700	650	82%
MIX MINI 2	A188-02-	∞ -1-   W   Z	9W	3000K	700	850	82%
	A188-02-	∞ -2-   W   Z	9W	4000K	700	900	82%

50/60 Hz | CRI>80 Ø122

			W	K	mA	Lm	%Eff
MIX MINI IP54 1	A188-11-	1 -1-   W   Z	6,5W	3000K	700	600	82%
	A188-11-	1 -2-   W   Z	6,5W	4000K	700	650	82%
MIX MINI IP54 2	A188-12-	∞ -1-   W   Z	9W	3000K	700	850	82%
	A188-12-	∞ -2-   W   Z	9W	4000K	700	900	82%

50/60 Hz | CRI>80 Ø122

∞	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI



COLOUR | W  Z  | MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468



Photography: Héctor Santos - Diez - Bisimágenes - www.bisimágenes.com

# LEX ECO





**DESIGN PLATINUM**  
2012 AWARD

		W	K	mA	Lm	%Eff
LEX ECO 1	A070- ○ -01-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070- ○ -02-   W	12W	4000K	350	1450	70%
	A070- ○ -05-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070- ○ -06-   W	12W	4000K	350	1450	70%
PUSH	A070- ○ -09-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070- ○ -10-   W	12W	4000K	350	1450	70%
1/10V	A070- ○ -13-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070- ○ -14-   W	12W	4000K	350	1450	70%
DALI	A070- ○ -03-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070- ○ -04-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
PUSH	A070- ○ -07-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070- ○ -08-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
1/10	A070- ○ -11-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070- ○ -12-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
DALI	A070- ○ -15-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070- ○ -16-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%




○	OPTIONS
01	LEX ECO
02	LEX ECO Blue



LEX ECO & LEX ECO BLUE ON



LEX ECO BLUE OFF



NEW LEX ECO 1





NEW LEX ECO 2



COLOUR | W □ | MATERIAL | AL | PC |

\*CRI>90 PLEASE CONSULT | **i** » 452 | **Q** » 468

# LEX ECO 205



		W	K	mA	Lm	%Eff
LEX ECO 205 1	A070-  -01-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070-  -02-   W	12W	4000K	350	1450	70%
	A070-  -05-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070-  -06-   W	12W	4000K	350	1450	70%
	A070-  -09-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070-  -10-   W	12W	4000K	350	1450	70%
	A070-  -13-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A070-  -14-   W	12W	4000K	350	1450	70%
LEX ECO 205 2	A070-  -03-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070-  -04-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
	A070-  -07-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070-  -08-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
	A070-  -11-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070-  -12-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
	A070-  -15-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A070-  -16-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%



- OPTIONS  
03 LEX ECO 205  
04 LEX ECO 205 Blue

LEX ECO 205 & LEX ECO 205 BLUE ON



LEX ECO 205 BLUE OFF




COLOUR | W  | MATERIAL | AL | PC |

\*CRI>90 PLEASE CONSULT

» 452 | » 468



LEX & LEX BLUE ON







# LEX ECO ASYMMETRIC





		W	K	mA	Lm	%Eff
LEX ECO Asymmetric 1	A071-  -01-   W	12W	3000K	350	1350	70%
PUSH	A071-  -02-   W	12W	4000K	350	1450	70%
	A071-  -05-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A071-  -06-   W	12W	4000K	350	1450	70%
1/10V	A071-  -09-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A071-  -10-   W	12W	4000K	350	1450	70%
DALI	A071-  -13-   W	12W	3000K	350	1350	70%
	A071-  -14-   W	12W	4000K	350	1450	70%
LEX ECO Asymmetric 2	A071-  -03-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
PUSH	A071-  -04-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
	A071-  -07-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
1/10V	A071-  -08-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
	A071-  -11-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
DALI	A071-  -12-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%
	A071-  -15-   W	24,5W	3000K	700	2250	70%
	A071-  -16-   W	24,5W	4000K	700	2350	70%

50/60 Hz CRI>80\* Ø140

## OPTIONS

- 01** LEX ECO Asymmetric
- 02** LEX ECO Asymmetric Blue



LEX ECO ASYMM & LEX ECO ASYMM BLUE ON



LEX ECO ASYMMETRIC BLUE OFF



NEW LEX ECO ASYMMETRIC 1



NEW LEX ECO ASYMMETRIC 2



COLOUR | W  | MATERIAL | AL | PC |

\*CRI>90 PLEASE CONSULT » 452 | » 468



Photography: Jesús Granada · Fotógrafo www.jesusgranada.com

# QUAD


NEW



		W	K	mA	Lm	%Eff
QUAD 1	A189-01-  -1-   W   Z	15W	3000K	700	1450	86%
	A189-01-  -2-   W   Z	15W	4000K	700	1550	86%
QUAD 2	A189-02-  -1-   W   Z	20W	3000K	700	1900	86%
	A189-02-  -2-   W   Z	20W	4000K	700	2000	86%
QUAD 3	A189-03-  -1-   W   Z	24W	3000K	700	2300	86%
	A189-03-  -2-   W   Z	24W	4000K	700	2400	86%

50/60 Hz CRI>80

	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI



COLOUR | W  | Z  | MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468



Photographer: David Frutos. Byimages, www.byimages.com



Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitetura : [www.photojoaomorgado.com](http://www.photojoaomorgado.com)




# QUAD GLASS



		W	K	mA	Lm	%Eff
QUAD GLASS 1	A189-11- $\odot$ -1-   W   Z	15W	3000K	700	1450	75%
	A189-11- $\odot$ -2-   W   Z	15W	4000K	700	1550	75%
QUAD GLASS 2	A189-12- $\odot$ -1-   W   Z	20W	3000K	700	1900	75%
	A189-12- $\odot$ -2-   W   Z	20W	4000K	700	2000	75%
QUAD GLASS 3	A189-13- $\odot$ -1-   W   Z	24W	3000K	700	2300	75%
	A189-13- $\odot$ -2-   W   Z	24W	4000K	700	2400	75%

50/60 Hz CRI>80



$\odot$	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI

COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | AL | GLASS | PMMA |

» 452 | » 468



Vicente Navarro · Estudio de Interiorismo · www.vicentenavarro.es


# MADISON



		W	K	mA	Lm	%Eff
MADISON 1	A190-01- Ø -1-   W   Z	15W	3000K	700	1450	86%
	A190-01- Ø -2-   W   Z	15W	4000K	700	1550	86%
MADISON 2	A190-02- Ø -1-   W   Z	20W	3000K	700	1900	86%
	A190-02- Ø -2-   W   Z	20W	4000K	700	2000	86%
MADISON 3	A190-03- Ø -1-   W   Z	24W	3000K	700	2300	86%
	A190-03- Ø -2-   W   Z	24W	4000K	700	2400	86%

50/60 Hz | CRI>80

205 X 205



## Ø OPTIONS\*

- |   |           |
|---|-----------|
| 1 | No DIM    |
| 2 | DIM Push  |
| 3 | DIM 1-10V |
| 4 | DIM DALI  |



COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468



Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitectura [www.photo.joaojmorgado.com](http://www.photo.joaojmorgado.com)

# FOX



FOX

4220-00-00- | W | Z |

G24q-2 2 X 18W

4221-00-00- | W | Z |

G24q-3 2 X 26W



50/60 Hz



IP54 | IK10



CONNEX



INCL | ELEC






Ø205



IP54



IK10



COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | PC | PC-MATT | OPTIONAL PC-TRANS |

» 452



Photography: Héctor Santos - Diez - Bisimages - www.bisimages.com



Photography: Paul Ott - Graz - Project: Architekt Di Ferdinand Gertov









Photography: David Frutos · Bisimágenes · www.bisimágenes.com

# FOX MINI



FOX MINI	4230-00-00-   W   Z	TC-DEL	G24q-1	1 X 13W	
	4231-00-00-   W   Z	TC-TEL	GX24q-2	1 X 18W	
	4232-00-00-   W   Z	TC-TEL	GX24q-3	1 X 26W	


| 
 | 
 50/60 Hz | 
 | 
 | 
 
  
 CONNEC | 
 INCL ELEC | 
 Ø122 | 
 |



COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | PC | PC-MATT | OPTIONAL PC-TRANS |

» 452



Photography: Diego Opazo | Project: Alvaro Hofmann | Fran Silvestre Arquitectos

# MAX



	(H)	W
MAX	4096-00-00-   B   Z   NS	G24q-2 1 X 18W
	4097-00-00-   B   Z   NS	G24q-2 2 X 18W
	4098-00-00-   B   Z   NS	G24q-3 1 X 26W
	4099-00-00-   B   Z   NS	G24q-3 2 X 26W
	4099-01-00-   B   Z   NS	G24q-3 2 X 26W
	4099-07-00-   B   Z   NS	G24q-3 2 X 26W



220V  
240V 50/60 Hz

CE IP54


1-10V

EMERGENCY 3h

CONNEX

INCL ELEC

Ø205



COLOUR | B □ | Z ■ | NS ■ |

MATERIAL | AL | PC | GL-MATT | GL-TRANS OPTIONAL |

» 452



Photography: Héctor Santos-Díez | Bisimágenes · www.bisimagenes.com



Photography: Jesús Granada - Fotógrafo - www.jesusgranada.com






# MAX LOUVER



	∅	W
MAX LOUVER		
4097-00-00-   LB   LZ   LS	G24q-2	2 X 18W
4099-00-00-   LB   LZ   LS	G24q-3	2 X 26W
4099-01-00-   LB   LZ   LS	G24q-3	2 X 26W
4099-07-00-   LB   LZ   LS	G24q-3	2 X 26W

TC-DEL | 
 | 
 220V 240V 50/60 Hz | 
 CE | 
 IP20 | 
 1-10V | 
 EMERGENCY 3h | 
 CONNEX | 
 INCL ELEC | 
 Ø205 | 
 |



COLOUR | LB □ | LZ ■ | LS ■ | MATERIAL | AL | + PC |

» 452

# MAX HIT



					W
MAX HIT-DE	4100-00-00-	B   Z   NS			70W
	4101-00-00-	B   Z   NS			150W

HIT-DE | UV-STOP

RX7S

CE

IP54

1m

EXCL


Ø205

▲

□

## FOOD FILTER OPTIONS

- |  |       |            |
|--|-------|------------|
|  | Bread | 0700-05-01 |
|  | Meat  | 0700-05-02 |
|  | Fish  | 0700-05-03 |




Photography: Jesús Granada | Bisimágenes - www.bisimages.com



COLOUR | B  | Z | NS |

MATERIAL | AL | PPS | GL-MATT |


» 452



# MAX MINI



MAX MINI	4081-00-00-	B   Z   NS	TC-DEL	G24q-1	1 X 13W
	4083-00-00-	B   Z   NS	TC-TEL	GX24q-2	1 X 18W
	4089-00-00-	B   Z   NS	TC-TEL	GX24q-3	1 X 26W



Photography: Héctor Santos-Díez | Bisimages - www.bisimages.com


COLOUR | B □ | Z ■ | NS ■ |

MATERIAL | AL | PC | GL-MATT |

» 452




# ARKITECT



ARKITECT 230						
3508-00-00-	W   Z		TC-DEL	G24q-2	2 X 18W	
3510-00-00-	W   Z		TC-DEL	G24q-3	2 X 26W	
3510-01-00-	W   Z	■■■	TC-DEL	G24q-3	2 X 26W	
3510-07-00-	W   Z	■■■	TC-DEL	G24q-3	2 X 26W	
3511-00-00-	W   Z		TC-TEL	GX24q-3	2 X 32W	
3511-01-00-	W   Z	■■■	TC-TEL	GX24q-3	2 X 32W	
3511-07-00-	W   Z	■■■	TC-TEL	GX24q-3	2 X 32W	
3513-00-00-	W   Z		TC-TEL	GX24q-4	2 X 42W	
3513-01-00-	W   Z	■■■	TC-TEL	GX24q-4	2 X 42W	
3513-07-00-	W   Z	■■■	TC-TEL	GX24q-4	2 X 42W	
3539-00-00-	W   Z		TC-TEL	GX24q-3	1 X 32W	
3512-00-00-	W   Z		TC-TEL	GX24q-4	1 X 42W	

| 
 | 
 50/60 Hz | 
 IP20 | 
 Ø205 |



COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | AL+PC | AL |

\*OTHER DIM OPTIONS, PLEASE CONSULT » 452



ACCESSORY TRANSPARENT GLASS 230 0830-00-00 IP44




ACCESSORY PC-LOUVER 230 0831-00-00 IP20

\*Not available for 2 X 42W

ACCESSORY PC-LOUVER + GLASS 230\* 0831-01-00 IP20








				W
ARKITECT 180	3519-00-00-   W   Z	TC-DEL	G24q-1	2 X 13W
	3520-00-00-   W   Z	TC-TEL	GX24q-2	1 X 18W
	3521-00-00-   W   Z	TC-TEL	GX24q-3	1 X 26W

| 
 | 
 50/60 Hz | 
 | 
 Ø160





ACCESSORY TRANSPARENT GLASS 180 0832-00-00

COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | AL+PC | AL |

» 452





	W
ARKITECT 180 HIT-DE	3531-00-00-   W   Z
	70W
	3532-00-00-   W   Z
	150W




#### FOOD FILTER OPTIONS

	Bread	0700-04-01
	Meat	0700-04-02
	Fish	0700-04-03

COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | + AL | GL-TRANS |

» 452



	W
ARKITECT 180 G12*	35W
3533-00-00-   W   Z	35W
3534-00-00-   W   Z	70W
3535-00-00-   W   Z	150W



	W
ARKITECT 180 SDW-TG	50W
3536-00-00-   W   Z	50W
3537-00-00-   W   Z	100W



#### FOOD FILTER OPTIONS\*

	Bread	0700-04-01
	Meat	0700-04-02
	Fish	0700-04-03

COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | AL | GL-TRANS |

» 452

# KISS



		H	W
KISS	4597 R 0-00-   B   Z   NS	G24q-2	2 X 18W
	4599 R 0-00-   B   Z   NS	G24q-3	2 X 26W

TC-DEL



(220V  
240V) 50/60 Hz

CE  IP43


CONNEX

INCL ELEC

Ø205



1



COLOUR | B  | Z  | NS  |

MATERIAL | AL | GL-MATT |

» 452



DRY






Photography: James Silverman | www.janessilverman.co.uk



DRY	4025-00-00-	B	W 2 X 26W
TC-D	G24d-3	220V 240V 50 Hz	CE IP65 CONNEX INCL Ø230



COLOUR | B □ | MATERIAL | AL + GL-MATT |

(i) >> 452

# TR1



	(H)	W
TR1	4043-00-00-   Z   W	G24q-2 2 X 18W
	4041-00-00-   Z   W	G24q-3 2 X 26W



220V  
240V

50/60 Hz



□ IP20



CONNECT






INCL ELEC



Ø205




△




COLOUR | W □ | Z ■ |

MATERIAL | AL | GL-MATT |

ⓘ > 452




# TR2



		W
TR2	4143-00-00-   Z	G24q-2      2 X 18W
	4141-00-00-   Z	G24q-3      2 X 26W



	W
TR2 HIT-DE	4144-00-00-   Z        70W
	4145-00-00-   Z        150W



COLOUR | Z ■ | MATERIAL | ⚡ + AL | GL-MATT | ⓘ > 452




# DOT


NEW



			W	K*	Lm	L1	L2
DOT Fix 500mA	A061-00-11-	W   NS	5W	3000K	415	52	62
DOT Fix 200mA	A061-01-11-	W   NS	8W	3000K	625	52	62
DOT Fix 200mA	A061-01-21-	W   NS	8W	3000K	625	52	62
DOT Fix 300mA	A061-02-11-	W   NS	11W	3000K	843	76	86
DOT Fix 300mA	A061-02-21-	W   NS	11W	3000K	843	76	86



			W	K*	Lm	L1	L2
DOT Fix IP54 500mA	A067-00-11-	W   NS	5W	3000K	415	52	62
DOT Fix IP54 200mA	A067-01-11-	W   NS	8W	3000K	625	52	62
DOT Fix IP54 200mA	A067-01-21-	W   NS	8W	3000K	625	52	62
DOT Fix IP54 300mA	A067-02-11-	W   NS	11W	3000K	843	76	86
DOT Fix IP54 300mA	A067-02-21-	W   NS	11W	3000K	843	76	86



COLOUR | W □ | NS ■ |

MATERIAL | AL |

\* 4000K PLEASE CONSULT (i) » 452 | (Q) » 468




Photography: João Morgado – Fotografia de Arquitectura · www.photo.joaomorganodo.com

# DOT TILT



			W	K*	Lm	L1	L2
DOT Tilt	500mA	A063-00-11-   W   NS	5W	3000K	415	52	62
DOT Tilt	200mA	A063-01-11-   W   NS	8W	3000K	625	52	62
DOT Tilt	200mA	A063-01-21-   W   NS	8W	3000K	625	52	62
DOT Tilt	300mA	A063-02-11-   W   NS	11W	3000K	843	76	86
DOT Tilt	300mA	A063-02-21-   W   NS	11W	3000K	843	76	86

LARK | INCL | LED | UPDATE | 50/60 Hz | CIE | IP20 | CRI>80 | PHASE CUT | FAST | CONNEC | INCL | ELEC | 30° | Ø75 | 40° | INCL | ELEC



COLOUR | W  | NS |


MATERIAL | AL |

\* 4000K PLEASE CONSULT >> 452 | >> 468

## DOT SQUARE TILT



				W	K*	Lm	L1	L2
DOT Square Tilt	500mA	A065-00-11-   W   NS		5W	3000K	415	52	62
DOT Square Tilt	200mA	A065-01-11-   W   NS		8W	3000K	625	52	62
DOT Square Tilt	200mA	A065-01-21-   W   NS	■■■	8W	3000K	625	52	62
DOT Square Tilt	300mA	A065-02-11-   W   NS		11W	3000K	843	76	86
DOT Square Tilt	300mA	A065-02-21-   W   NS	■■■	11W	3000K	843	76	86



COLOUR | W □ | NS ■ |

MATERIAL | AL |


\* 4000K PLEASE CONSULT > 452 | > 468

# WIN


NEW




				W	K*	Lm	L1	L2
WIN	500mA	A111-00-11-   W   Z   NS		5W	3000K	415	66	76
WIN	200mA	A111-01-11-   W   Z   NS		8W	3000K	625	66	76
WIN	200mA	A111-01-21-   W   Z   NS	■■■	8W	3000K	625	66	76
WIN	300mA	A111-02-11-   W   Z   NS		11W	3000K	843	90	100
WIN	300mA	A111-02-21-   W   Z   NS	■■■	11W	3000K	843	90	100



WIN 12V	0300-00-00-   W   Z   NS	MAX 50W									
QR-CBC 51	GX5.3	(12V)	CE	III	IP20	0.5m	EXCL	15°	Ø85	40°	44



WIN 230V	0302-00-00-   W   Z   NS	MAX 50W								
HI-SPOT ES 50	GZ10	(220V)	CE	□	IP20	0.5m	15°	Ø85	40°	44



COLOUR | W □ | Z ■ | NS ■ |

MATERIAL | AL |

\* 4000K PLEASE CONSULT (i) > 452 | (Q) > 468




# WIN IP44




			W	K*	Lm	L1	L2
WIN IP44 500mA	A113-00-11-   W   Z   NS		5W	3000K	415	66	76
WIN IP44 200mA	A113-01-11-   W   Z   NS		8W	3000K	625	66	76
WIN IP44 200mA	A113-01-21-   W   Z   NS	■■■	8W	3000K	625	66	76
WIN IP44 300mA	A113-02-11-   W   Z   NS		11W	3000K	843	90	100
WIN IP44 300mA	A113-02-21-   W   Z   NS	■■■	11W	3000K	843	90	100

LARK | INCL | LED | UPDATE | 220V 240V | 50/60 Hz | CE | IP44 | CRI>80 | PHASE CUT | FAST | CONNEC | INCL | ELEC | Ø85 | CEILING PLATE | Y | 10




			W	MAX 50W
WIN IP44 12V	0301-00-00-   W   Z   NS			

QR-CBC 51 COOL BEAM | GX5.3 | 12V | CE | IP44 | EXCL | Ø85 | CEILING PLATE | Y | 10



			W	MAX 50W
WIN IP44 230V	0331-00-00-   W   Z   NS			

HI-SPOT ES 50 | GZ10 | 220V 240V | CE | IP44 | 0.5m | Ø85 | CEILING PLATE | Y | 10





COLOUR | W □ | Z ■■ | NS ■■ |

MATERIAL | AL | GL-MATT |


\* 4000K PLEASE CONSULT » 452 | » 468

# WIN IP44 OPTIC




				W	K*	Lm	L1	L2
WIN IP44 Optic	500mA	A114-00-11-   Z		5W	3000K	415	66	76
WIN IP44 Optic	200mA	A114-01-11-   Z		8W	3000K	625	66	76
WIN IP44 Optic	200mA	A114-01-21-   Z	■■■	8W	3000K	625	66	76
WIN IP44 Optic	300mA	A114-02-11-   Z		11W	3000K	843	90	100
WIN IP44 Optic	300mA	A114-02-21-   Z	■■■	11W	3000K	843	90	100

LARK | INCL   LED   UPDATE   220V 240V 50/60 Hz   CE   □   IP44   CRI>80   ■■■   PHASE CUT   FAST | CONNECT   INCL | ELEC   Ø85   10



				W	MAX 50W
WIN IP44 Optic 12V	0332-00-00-   Z				

QR-CBC51 COOL BEAM   GXS3   12V   CE   III   IP44   EXCL   Ø85   10



				W	MAX 50W
WIN IP44 Optic 230V	0333-00-00-   Z				

HI-SPOT ES 50   GZ10   220V 240V   CE   □   IP44   0.5m   Ø85   10

COLOUR | Z ■ |

MATERIAL | AL | GL-MATT |

\* 4000K PLEASE CONSULT » 452 | » 468


# GAP

NEW




			W	K*	Lm	L1	L2
GAP	500mA	A171-00-11-   W	5W	3000K	415	84	94
GAP	200mA	A171-01-11-   W	8W	3000K	625	84	94
GAP	200mA	A171-01-21-   W	8W	3000K	625	84	94
GAP	300mA	A171-02-11-   W	11W	3000K	843	108	118
GAP	300mA	A171-02-21-   W	11W	3000K	843	108	118

LARK | INCL | LED | UPDATE | 50/60 Hz | CE | IP20 | CRI>80  
 PHASE CUT | FAST | CONNEC | INCL | ELEC | Ø90 | 40° | 50




			W	MAX 50W
GAP	12V	0354-00-00-   W		

QR-CBC 51 | GX5.3 | 12V | CE | III | IP20 | 0.5m  
 EXCL | Ø90 | 40° | 50



			W	MAX 50W
GAP	230V	0355-00-00-   W		

HI-SPOT ES 50 | GZ10 | 220V | CE | IP20 | 0.5m  
 Ø90 | 40° | 50



COLOUR | W □ |

MATERIAL | ZAMAK |

\* 4000K PLEASE CONSULT » 452 | » 468




GAP FRAME ACCESSORY X 2

0836-02-00- | W |



GAP FRAME ACCESSORY X 4

0836-04-00- | W |




Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitetura





Photography: Héctor Rubio | [www.images-positive.com](http://www.images-positive.com) | Valero & Garrigues Abogados



Photography: Héctor Rubio | www.images-positive.com | Valero & Garrigues Abogados



Photography: David Frutos · Bisimágenes · [www.bisimágenes.com](http://www.bisimágenes.com)




# GAP ASYMMETRIC



			W	K*	Lm	L1	L2
GAP Asymmetric	500mA	A173-00-11-   W	5W	3000K	415	84	94
GAP Asymmetric	200mA	A173-01-11-   W	8W	3000K	625	84	94
GAP Asymmetric	200mA	A173-01-21-   W	8W	3000K	625	84	94
GAP Asymmetric	300mA	A173-02-11-   W	11W	3000K	843	108	118
GAP Asymmetric	300mA	A173-02-21-   W	11W	3000K	843	108	118

| | | 50/60 Hz | | | | | | | Ø90 | 40° | 10




			W	MAX 50W
GAP Asymmetric 12V		A181-01-01-   W		

| | | | | | | | Ø90 | 40° | 50



			W	MAX 50W
GAP Asymmetric 230V		A182-01-01-   W		

| | | | | | | Ø90 | 40° | 50



COLOUR | W □ |

MATERIAL | ZAMAK |

\* 4000K PLEASE CONSULT » 452 | » 468




Photography: James Silverman - www.jamessilberman.co.uk

# MEC




			W	K*	Lm	L1	L2
MEC Tilt 500mA	A151-00-11-   P		5W	3000K	415	52	62
MEC Tilt 200mA	A151-01-11-   P		8W	3000K	625	52	62
MEC Tilt 200mA	A151-01-21-   P	■■■	8W	3000K	625	52	62
MEC Tilt 300mA	A151-02-11-   P		11W	3000K	843	76	86
MEC Tilt 300mA	A151-02-21-   P	■■■	11W	3000K	843	76	86

LARK | INCL | 
 LED | 
 UPDATE | 
 50/60 Hz | 
 CE | 
 IP20 | 
 CRI>80 | 
 PHASE CUT | 
 FAST | CONNEC | 
 INCL | ELEC | 
 X30°Y30° | 
 Ø75 | 
 40° | 
 10




			W
MEC Tilt 12V	0029-00-00-   P		MAX 50W

QR-CBC 51 | 
 GX5.3 | 
 12V | 
 CE | 
 III | 
 IP20 | 
 0.5m | 
 EXCL | 
 X30°Y30° | 
 Ø82 | 
 40° | 
 1




			W
MEC Tilt 230V	0030-00-00-   P		MAX 50W


HI-SPOT ES 50 | 
 GZ10 | 
 220V 240V | 
 CE | 
 IP20 | 
 0.5m | 
 X30°Y30° | 
 Ø82 | 
 40° | 
 1




COLOUR | P ■ | MATERIAL | AL |




# MEC SQUARE TILT



				W	K*	Lm	L1	L2
MEC Square Tilt 500mA	A153-00-11-   P			5W	3000K	415	52	62
MEC Square Tilt 200mA	A153-01-11-   P			8W	3000K	625	52	62
MEC Square Tilt 200mA	A153-01-21-   P	■■■		8W	3000K	625	52	62
MEC Square Tilt 300mA	A153-02-11-   P			11W	3000K	843	76	86
MEC Square Tilt 300mA	A153-02-21-   P	■■■		11W	3000K	843	76	86



				W
MEC Square Tilt 12V	0313-00-00-   P			MAX 50W




				W
MEC Square Tilt 230V	0314-00-00-   P			MAX 50W

\* 4000K PLEASE CONSULT >> 452 | >> 468






# MEC 1-3W



K

MEC 1-3W Tilt	0031-00-33-   P	3000 K
	0031-00-43-   P	4000 K



COLOUR | P ■ |

MATERIAL | AL |

① » 452




# EYE

NEW



			W	K*	Lm	L1	L2
EYE Tilt 500mA	A131-00-11-   W		5W	3000K	415	48	58
EYE Tilt 200mA	A131-01-11-   W		8W	3000K	625	48	58
EYE Tilt 200mA	A131-01-21-   W	■■■	8W	3000K	625	48	58
EYE Tilt 300mA	A131-02-11-   W		11W	3000K	843	72	82
EYE Tilt 300mA	A131-02-21-   W	■■■	11W	3000K	843	72	82




COLOUR | W □ |

MATERIAL | AL |

\* 4000K PLEASE CONSULT (i) > 452 | (Q) > 468

## EYE SQUARE TILT



				W	K*	Lm	L1	L2
EYE Square Tilt	500mA	A133-00-11-   W		5W	3000K	415	48	58
EYE Square Tilt	200mA	A133-01-11-   W		8W	3000K	625	48	58
EYE Square Tilt	200mA	A133-01-21-   W	■■■	8W	3000K	625	48	58
EYE Square Tilt	300mA	A133-02-11-   W		11W	3000K	843	72	82
EYE Square Tilt	300mA	A133-02-21-   W	■■■	11W	3000K	843	72	82



COLOUR | W □ |

MATERIAL | AL |

\* 4000K PLEASE CONSULT > 452 | > 468



Photography: Diego Opazo - [www.diegoopazo.com](http://www.diegoopazo.com)




# BATH

NEW




			W	K*	Lm	L1	L2
BATH 500mA	A155-00-11-   W   C   Q		5W	3000K	415	60	70
BATH 200mA	A155-01-11-   W   C   Q		8W	3000K	625	60	70
BATH 200mA	A155-01-21-   W   C   Q	■■■	8W	3000K	625	60	70
BATH 300mA	A155-02-11-   W   C   Q		11W	3000K	843	84	94
BATH 300mA	A155-02-21-   W   C   Q	■■■	11W	3000K	843	84	94

LARK | INCL | LED | UPDATE | 220V / 240V 50/60 Hz | CE | IP65 | CRI>80 | GL-TRANS  
 PHASE CUT | FAST | CONNEC | INCL | ELEC | Ø70 | 40° | 10



			W	MAX
BATH 12V	0350-00-00-   W   C   Q			50W
QR-CBC 51 COOL BEAM	GX5.3	12V	CE   IP65	GL-MATT

EXCL | Ø70 | 40° | 10



COLOUR | W □ | C ■ | Q ■ |


MATERIAL | AL |

\* 4000K PLEASE CONSULT (i) > 452 | (Q) > 468






# BATH SQUARE



				W	K*	Lm	L1	L2
BATH Square 500mA	A157-00-11-	W   C   Q		5W	3000K	415	60	70
BATH Square 200mA	A157-01-11-	W   C   Q		8W	3000K	625	60	70
BATH Square 200mA	A157-01-21-	W   C   Q	■■■	8W	3000K	625	60	70
BATH Square 300mA	A157-02-11-	W   C   Q		11W	3000K	843	84	94
BATH Square 300mA	A157-02-21-	W   C   Q	■■■	11W	3000K	843	84	94

LARK | INCL   LED | UPDATE | 220V 240V | 50/60 Hz | CE | IP65 | CRI>80 | GL-TRANS  
 PHASE CUT   FAST CONNEC   INCL ELEC   Ø70   EXCL   Ø70   GL-MATT   40°   10



			W	MAX 50W
BATH SQUARE 12V	0351-00-00-	W   C   Q		
QR-CBC 51 COOL BEAM	GX53	12V   CE   IP65	GL-MATT	EXCL   Ø70   GL-MATT   Ø70   40°   10

COLOUR | W □ | C ■■ | Q ■■ |


MATERIAL | AL |

\* 4000K PLEASE CONSULT | >> 452 | >> 468

# GIRO



			W	K	Lm	%Eff
GIRO 200mA	A210-00-11-   W		8W	3000K	695	90%
	A210-00-21-   W	■■■	8W	3000K	695	90%



COLOUR | W □ |

MATERIAL | AL |

(i) » 452 | (Q) » 468



# DECO



W
DECO      0120-00-00-   B   C        MAX 20W



W
DECO Surface      0202-00-00-   B   C        MAX 20W



W
DECO Fix 12V      0014-00-00-   B   NS   Q        MAX 50W



W
DECO Tilt 12V      0017-00-00-   B   NS   Q        MAX 50W

COLOUR | B □ | C ■ | NS ■■ | Q ■■ |


MATERIAL | AL | \*LED OPTIONS & » 452



# SECRET



SECRET Tilt	0345-00-00-	Z   W	MAX 1 X 50W
QR-CBC 51   GXS 3   (12V)   CE   IP20   0,5m   EXCL   20°   72 X 85			





COLOUR | Z ■ | W □ | (i) » 452






SECRET Wall Washer	0346-00-00-	Z   W	W	MAX 1 X 50W
QR-CBC 51 GX5.3	12V	CE IP20 0.5m EXCL	45° 72 X 173	




COLOUR | Z ■ | W □ | » 452





Photography: James Silverman www.jamessilverman.co.uk






Photography: David Frutos - Bismarck - www.bismarck.com



SECRET Double	0347-00-00-   Z   W	MAX 2 X 50W
QR-CBC 51    GX5.3    12V    CE    III    IP20    0.5m	EXCL    45°    72 X 173       1	



COLOUR | Z ■ | W □ | » 452

# CIBER



**CIBER 12V**

0341-00-00- | W | N | Z | NS |

W  
MAX 50W




0341-00-00-

| W |

| N |

| Z |

| NS |



**CIBER 230V**

0343-00-00- | W | N | Z | NS |

W  
MAX 50W



0343-00-00-

| W |

| N |

| Z |


| NS |



COLOUR | W □ | N ■ | Z ■ | NS ■ |

MATERIAL | AL |

» 452




CIBER Square 12V

0342-00-00- | W | N | Z | NS |

W

MAX 50W



CIBER Square 230V

0344-00-00- | W | N | Z | NS |

W

MAX 50W



COLOUR | W □ | N ■ | Z ■■ | NS ■■ |

MATERIAL | AL |

>> 452






# BASIC



**BASIC Fix 12V** 0037-01-01- | B | N | Z | C | NS | Q | **MAX 50W**

QR-CBC 51 | **LED** | | 12V  
OPTIONS\* | EXCL | 0.62 | 100


CE IP20



**BASIC Tilt 12V** 0038-01-01- | B | N | Z | C | NS | Q | **MAX 50W**

QR-CBC 51 | **LED** | | 12V  
OPTIONS\* | EXCL | 35° | 0.75 | 100


CE IP20



**BASIC Fix 230V** 0337-01-01- | B | N | Z | C | NS | Q | **MAX 50W**

HI-SPOT ES 50 | **LED** | | 220V 240V  
OPTIONS\* | GZ10 | 0.62 | 100


CE IP20



**BASIC Tilt 230V** 0338-01-01- | B | N | Z | C | NS | Q | **MAX 50W**

HI-SPOT ES 50 | **LED** | | 220V 240V  
OPTIONS\* | GZ10 | 35° | 0.75 | 100

CE IP20



COLOUR | B  | N  | Z  | C  | NS  | Q  |



**W**

**BASIC Square Fix 12V** 0303-00-00- | B | Z | NS | MAX 50W

QR-CBC 51 | **LED** | GX5.3 | 12V | EXCL | Ø62 | 100 | 35° | 0.5m | IP20 | CE

HI-SPOT ES 50 | **LED** | GZ10 | 220V 240V | EXCL | Ø62 | 100 | 35° | 0.5m | IP20 | CE

90 mm height, 80 mm width

**W**

**BASIC Square Tilt 12V** 0304-00-00- | B | Z | NS | MAX 50W

QR-CBC 51 | **LED** | GX5.3 | 12V | EXCL | Ø75 | 100 | 35° | 0.5m | IP20 | CE

HI-SPOT ES 50 | **LED** | GZ10 | 220V 240V | EXCL | Ø75 | 100 | 35° | 0.5m | IP20 | CE

90 mm height, 85 mm width

**W**

**BASIC Square Fix 230V** 0307-00-00- | B | Z | NS | MAX 50W

HI-SPOT ES 50 | **LED** | GZ10 | 220V 240V | EXCL | Ø62 | 100 | 35° | 0.5m | IP20 | CE

90 mm height, 80 mm width

**W**

**BASIC Square Tilt 230V** 0308-00-00- | B | Z | NS | MAX 50W

HI-SPOT ES 50 | **LED** | GZ10 | 220V 240V | EXCL | Ø75 | 100 | 35° | 0.5m | IP20 | CE

90 mm height, 85 mm width

MATERIAL | AL | \*LED OPTIONS & >> 452








**BASIC Tilt Extra 12V** 0321-01-01- | B | C | NS | Q | MAX 50W

QR-CBC 51 | **LED** | OPTIONS\* | GZ53 | 12V | EXCL | 35° | Ø75 | 100

CE | IP20 | 0.5m




W

**BASIC Tilt Extra 230V** 0325-01-01- | B | C | NS | Q | MAX 50W

HI-SPOT ES 50 | **LED** | OPTIONS\* | GZ10 | 220V 240V | EXCL | 35° | Ø75 | 100

CE | IP20 | 0.5m



Restaurante Lienzo

COLOUR | B □ | C ■ | NS ■■ | Q ■■ |



MATERIAL |  AL | \*LED OPTIONS &  » 452


NEW

# FUNGHI



		W
FUNGHI	A186-01-01-   WT	55W
	A186-02-01-   WT	55W

T5 FC | 2GX13 | 220V 240V 50/60 Hz | CE IP20 | PUSH DALI | INCL ELEC | Ø550 | | 1



COLOUR | WT □ |

MATERIAL | AL |













# OFFICE



		W	K	Lm	%Eff
OFFICE	A211-00-11-   W	35W	4000K	4600	74%
	A211-00-21-   W	35W	4000K	4600	74%

| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 CRI>80

| 
 |



COLOUR | W □ |

MATERIAL | AL | PC |

» 452 | » 468



Photography: Joao Morgado - Fotografia de Arquitectura - www.photo.joaomorganod.com






Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitetura | www.photojoaomorgado.com

# ARKOS T5




ARKOS T5 C	2303-04-24-   Z   W	575 X 575	W
T5 G5	220V 240V 50/60 Hz	CE  IP20	600 X 600 INCL ELEC  1



COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | PC |

>> 452






	W
ARKOS T5 L	156 X 602      2 X 24W
2303-02-24-   Z   W	
2303-02-54-   Z   W	156 X 1202      2 X 54W

T5    |    G5    |    
 50/60 Hz    |    
 IP20

INCL | ELEC    
   



COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | PC |

>> 452







NEW

# TWIST



		W	BEAM	K	mA	Lm	%Eff
TWIST 1	A204-11-11-   WT	10,5W	24°	3000K	500	1070	94%
	A204-11-21-   WT	10,5W	50°	3000K	500	1070	92%
	A204-11-12-   WT	10,5W	24°	4000K	500	1200	94%
	A204-11-22-   WT	10,5W	50°	4000K	500	1200	92%
TWIST 1 DIM	A204-12-11-   WT	10,5W	24°	3000K	500	1070	94%
	A204-12-21-   WT	10,5W	50°	3000K	500	1070	92%
	A204-12-12-   WT	10,5W	24°	4000K	500	1200	94%
	A204-12-22-   WT	10,5W	50°	4000K	500	1200	92%



50/60 Hz



IP20



CRI&gt;80



PHASE CUT



INCL | ELEC




355°



35°



119 X 119



COLOUR | WT □ |

MATERIAL | AL |

(i) » 452 | (Q) » 468









**1** Salas de Espera  
Consultas 2 a 9:  
Reproductiva  
Ginecología  
Obstetricia  
Habitaciones 1 a 9  
Área Quirúrgica  
Quirófano  
Laboratorio Endocrinología  
informática  
Biblioteca

**0** Zona A  
Recepción  
Atención al Paciente  
Consulta  
Examen de Sangre  
Obtención de Muestras  
Laboratorio General / Andrología  
Administración  
Dirección  
**Zona B**  
Salón de Actos  
Staff



Photography: Héctor Santos - Diez Bisimages - www.bisimages.com



			W	BEAM	K	mA	Lm	%Eff
TWIST 2	A204-21-11-   WT		2 X 10,5W	24°	3000K	500	2 X 1070	94%
	A204-21-21-   WT		2 X 10,5W	50°	3000K	500	2 X 1070	92%
	A204-21-12-   WT		2 X 10,5W	24°	4000K	500	2 X 1200	94%
	A204-21-22-   WT		2 X 10,5W	50°	4000K	500	2 X 1200	92%
TWIST 2 DIM	A204-22-11-   WT	■■■	2 X 10,5W	24°	3000K	500	2 X 1070	94%
	A204-22-21-   WT	■■■	2 X 10,5W	50°	3000K	500	2 X 1070	92%
	A204-22-12-   WT	■■■	2 X 10,5W	24°	4000K	500	2 X 1200	94%
	A204-22-22-   WT	■■■	2 X 10,5W	50°	4000K	500	2 X 1200	92%

50/60 Hz CRI>80

COLOUR | WT □ | MATERIAL | AL |

» 452 | » 468






ARKOS DESIGN

ARKOS LIGHT

NEW

# LOOK

by momodesign




W

LOOK 1 Lark-111

A020-11-01- | W | N |

MAX 1 X 15W





W

LOOK 1 QR-111

A020-01-01- | W | N |

MAX 1 X 75W



W

LOOK 1 CDM-R111

A020-01-02- | W | N |


MAX 1 X 70W




COLOUR | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | (i) &gt;&gt; 452

\* LARK 111 | 12V | &amp; \*\* LARK 111 OPTIONS &gt;&gt; 453 | (i) &gt;&gt; 468




Photography: Héctor Santos-Díaz | Bisimages - www.bisimages.com



W  
LOOK 2 Lark-111 A020-12-01- | W | N | MAX 2 X 15W

LARK-111 | EXCL\*\* | LED | UPDATE | 220V | 50/60 Hz | CE | IP20 | EXCL | X35°Y30° | 162 X 302 | | 1




W  
LOOK 2 QR-111 A020-02-01- | W | N | MAX 2 X 75W

QR-111 | LARK-111 | 12V OPTIONS\* | 12V | 653 | CE | IP20 | 0.5m | EXCL | X35°Y30° | 162 X 302 | | 1

W  
LOOK 2 CDM-R111 A020-02-02- | W | N | MAX 2 X 70W

CDM-R111 | GX8.5 | CE | IP20 | 1m | EXCL | X35°Y35° | 162 X 302 | | 1



COLOUR | W  | N  |


MATERIAL | AL | >> 452

\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS >> 453 | >> 468




ArcoSmart

ArcoSmart



W  
LOOK 3 Lark-111 A020-13-03- | W | N | MAX 3 X 15W

LARK-111 | EXCL\*\* 50/60 Hz EXCL X35°Y30° 162 X 444




W  
LOOK 3 QR-111 A020-03-03- | W | N | MAX 3 X 75W

QR-111 LARK-111 | 12 V OPTIONS\* G53 653 0.5m X35°Y30° 162 X 444


W  
LOOK 3 Combi A020-03-01- | W | N | MAX 2 X 75W | MAX 1 X 70W

QR-111 X 2 G53 653 LARK-111 | 12 V OPTIONS\* X35°Y35° 162 X 444  
 CDM-R111 X 1 GX8.5 1m 155



COLOUR | W  | N  |

MATERIAL | AL | >> 452



W

LOOK 4 Lark-111

A020-14-01- | W | N |

MAX 4 X 15W



LARK-111 | EXCL\*



LED



UPDATE



220V 50/60 Hz



CE



IP20



EXCL




X35°Y30°



312 X 312



MAX 4 X 15W



W

LOOK 4 QR-111

A020-04-01- | W | N |

MAX 4 X 75W



QR-111



LED



G53



12V



CE



III



IP20



0.5m



EXCL



X35°Y30°



312 X 312




MAX 4 X 75W

\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS » 453 | » 468

NEW

# LOOK TRIMLESS

by momodesign




W

LOOK TRIMLESS 1 Lark-111

A020-11-03- | W | N |

MAX 1 X 15W





W

LOOK TRIMLESS 1 QR-111

A020-01-03- | W | N |

MAX 1 X 75W



W

LOOK TRIMLESS 1 CDM-R111

A020-01-04- | W | N |

MAX 1 X 70W



COLOUR | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | ⓘ &gt; 452



W
LOOK TRIMLESS 2 Lark-111
A020-12-03-   W   N
MAX 2 X 15W

LARK-111 | EXCL\*\* | 
 LED | 
 UPDATE | 
 220V 50/60 Hz | 
 CE | 
 IP20 | 
 EXCL | 
 K35°Y30° | 
 166 X 306 | 
 | 
 1



W
LOOK TRIMLESS 2 QR-111
A020-02-03-   W   N
MAX 2 X 75W

QR-111 | 
 LED LARK-111 | 12 V OPTIONS\* | 
 G53 | 
 12V | 
 CE | 
 III | 
 IP20 | 
 0.5m | 
 EXCL | 
 K35°Y30° | 
 166 X 306 | 
 | 
 1


W
LOOK TRIMLESS 2 CDM-R111
A020-02-04-   W   N
MAX 2 X 70W

CDM-R111 | 
 GX8.5 | 
 CE | 
 IP20 | 
 1m | 
 EXCL | 
 K35°Y35° | 
 166 X 306 | 
 | 
 1

\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS >> 453 | >> 468








W  
LOOK TRIMLESS 3 Lark-111 A020-13-04- | W | N | MAX 3 X 15W

LARK-111 | EXCL\*\* | LED | UPDATE | 220V | 50/60 Hz | CE | IP20 | EXCL | X35°Y30° | 166 X 450 | | 1




W  
LOOK TRIMLESS 3 QR-111 A020-03-04- | W | N | MAX 3 X 75W

QR-111 | LED | LARK-111 | 12 V OPTIONS\* | 12V | CE | IP20 | 0.5m | EXCL | X35°Y30° | 166 X 450 | | 1

W  
LOOK TRIMLESS 3 Combi A020-03-02- | W | N | MAX 2 X 75W | MAX 1 X 70W

X 2 | G53 | 12V | LARK-111 | 12 V OPTIONS\* | CDM-R111 | X 1 | GX8.5 | CE | IP20 | 1m | EXCL | X35°Y35° | 166 X 450 | | 1




COLOUR | W  | N  |

MATERIAL | AL | >> 452

\* LARK 111 | 12V |

& \*\* LARK 111 OPTIONS >> 453 | >> 468




W

LOOK TRIMLESS 4 LarK-111

A020-14-02- | W | N |

MAX 4 X 15W



W


LOOK TRIMLESS 4 QR-111

A020-04-02- | W | N |

MAX 4 X 75W




All LOOK Trimless - Box included



TRIMLESS MOUNTING &gt; 464

# ORBITAL



W


ORBITAL 1 Lark-111

A010-11-01- | Z | W | N |

MAX 1 X 15W



CE IP20



W

ORBITAL 1 QR-111

A010-01-01- | Z | W | N |

MAX 1 X 75W

LARK-111 | 12V  
OPTIONS\*

G53



CE III IP20 0.5m



ORBITAL 1 CDM-R111

A010-01-02- | Z | W | N |

MAX 1 X 70W





GX8.5

CDM-R111  
GX8.5  
12V  
OPTIONS\*

COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | (i) &gt;&gt; 452






Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitetura - [www.photographiaonogado.com](http://www.photographiaonogado.com)

\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS » 453 |  » 468




Photography: Héctor Santos-Díez | Bisimágenes · www.bisimages.com





W  
ORBITAL 2 Lark-111 A010-12-01- | Z | W | N | MAX 2 X 15W

LARK-111 | EXCL\*\* 50/60 Hz EXCL X35°Y35° 162 X 302




W  
ORBITAL 2 QR-111 A010-02-01- | Z | W | N | MAX 2 X 75W

QR-111 LARK-111 | 12V OPTIONS\* 653 12V 0.5m X35°Y35° 162 X 302

W  
ORBITAL 2 CDM-R111 A010-02-02- | Z | W | N | MAX 2 X 70W

CDM-R111 GX8.5 1m X35°Y35° 162 X 302



COLOUR | Z  | W  | N  |


MATERIAL | AL | >> 452

\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS >> 453 | >> 468










W

**ORBITAL 3 Lark-111** A010-13-05- | Z | W | N | MAX 3 X 15W


				50/60 Hz				X35°Y35°	162 X 444		
LARK-111   EXCL**											



W

**ORBITAL 3 QR-111** A010-03-05- | Z | W | N | MAX 3 X 75W

		LARK-111   12V OPTIONS*								X35°Y35°	162 X 444		
QR-111													



W

**ORBITAL 3 Combi** A010-03-01- | Z | W | N | MAX 2 X 75W | MAX 1 X 70W


	X 2				LARK-111   12V OPTIONS*		X35°Y35°	162 X 444		
QR-111										

	X 1						X35°Y35°	162 X 444		
CDM-R111										

COLOUR | Z | W | N |

MATERIAL | AL | >> 452




W

## ORBITAL 4 Lark-111

A010-14-01- | Z | W | N |

MAX 4 X 15W



W

## ORBITAL 4 QR-111


A010-04-01- | Z | W | N |

MAX 4 X 75W




\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS » 453 | » 468

# ORBITAL TRIMLESS





W

ORBITAL TRIMLESS 1 Lark-111      A010-11-03- | Z | W | N |      MAX 1 X 15W



W

ORBITAL TRIMLESS 1 QR-111      A010-01-03- | Z | W | N |      MAX 1 X 75W



W

ORBITAL TRIMLESS 1 CDM-R111      A010-01-04- | Z | W | N |      MAX 1 X 70W



COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ |      MATERIAL | AL |      (i) > 452




W

ORBITAL TRIMLESS 2 Lark-111 A010-12-03- | Z | W | N | MAX 2 X 15W



W

ORBITAL TRIMLESS 2 QR-111 A010-02-03- | Z | W | N | MAX 2 X 75W



W


ORBITAL TRIMLESS 2 CDM-R111 A010-02-04- | Z | W | N | MAX 2 X 70W



\* LARK 111 | 12V &amp; \*\* LARK 111 OPTIONS » 453 | » 468








W

ORBITAL TRIMLESS 3 Lark-111 A010-13-06- | Z | W | N |

MAX 3 X 15W



W



ORBITAL TRIMLESS 3 QR-111 A010-03-06- | Z | W | N |

MAX 3 X 75W



ORBITAL TRIMLESS 3 Combi A010-03-02- | Z | W | N |

MAX 2 X 75W | MAX 1 X 70W




COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | ⓘ &gt; 452

\* LARK 111 | 12V

&amp; \*\* LARK 111 OPTIONS » 453 | ⓘ &gt; 468



W

## ORBITAL TRIMLESS 4 Lark-111

A010-14-02- | Z | W | N |


MAX 4 X 15W



(220V) 50/60 Hz



IP20



W


## ORBITAL TRIMLESS 4 QR-111

A010-04-02- | Z | W | N |

MAX 4 X 75W

LARK-111 | 12 V  
OPTIONS\*

All LOOK Trimless - Box included




TRIMLESS MOUNTING &gt;&gt; 464





# ORBITAL MINI

NEW



W

**ORBITAL MINI 1 Lark** A196-11-00- | W | N | Z | MAX 1 X 11W

				50/60 Hz			IP20					
--	--	--	--	----------	--	--	------	--	--	--	--	--

**ORBITAL MINI 1 12V** A196-12-00- | W | N | Z | MAX 1 X 50W

					IP20						
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--

**ORBITAL MINI 1 230V** A196-13-00- | W | N | Z | MAX 1 X 50W


					IP20					
--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

COLOUR | W  | N  | Z  |

MATERIAL | AL |

\* LARK OPTIONS >> 452 | >> 468





W  
**ORBITAL MINI 2 Lark** A196-21-00- | W | N | Z | **MAX 2 X 11W**

LARK | EXCL | LED | UPDATE | 50/60 Hz | CE | III | IP20 | EXCL | X30° Y30° | 113 X 204 | | 1

W  
**ORBITAL MINI 2 12V** A196-22-00- | W | N | Z | **MAX 2 X 50W**

QR-CBC 51 | 6x53 | 12V | CE | III | IP20 | 0.5m | EXCL | X30° Y30° | 113 X 204 | | 1

W  
**ORBITAL MINI 2 230V** A196-23-00- | W | N | Z | **MAX 2 X 50W**

HI-SPOT ES 50 | GZ10 | 220V 240V | CE | | IP20 | 0.5m | X30° Y30° | 113 X 204 | | 1


COLOUR | W □ | N ■ | Z ■ |

MATERIAL | AL |

\* LARK OPTIONS > 452 | > 468



Photography: Jesús Granada - Fotógrafo www.jesúsgranada.com



W  
ORBITAL MINI 3 Lark A196-31-00- | W | N | Z | MAX 3 X 11W

LARK | EXCL | LED | UPDATE | (220V 240V) 50/60 Hz | CE III IP20 | EXCL | X30°Y30° | 113 X 295 | ▲ | 1

W  
ORBITAL MINI 3 12V A196-32-00- | W | N | Z | MAX 3 X 50W

QR-CBC 51 | 6xS3 | (12V) | CE III IP20 | 0.5m | EXCL | X30°Y30° | 113 X 295 | ▲ | 1

W  
ORBITAL MINI 3 230V A196-33-00- | W | N | Z | MAX 3 X 50W

HI-SPOT ES 50 | GZ10 | (220V 240V) | CE | IP20 | 0.5m | X30°Y30° | 113 X 295 | ▲ | 1


COLOUR | W □ | N ■ | Z ■ |

MATERIAL | AL |


\* LARK OPTIONS | i > 452 | Q > 468



# ARKOS



ARKOS 1 QR-111		2301-01-00-   Z   W   N	MAX 1 X 75W
		LARK-111   12 V OPTIONS*	653   IP20  EXCL  40°



ARKOS 1 CDM-R111		2302-01-00-   Z   W   N	MAX 1 X 70W
		IP20  EXCL  40°	



COLOUR | Z  | W  | N  |



MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V > 453 | > 468



Monicly Interioristas






W			
<b>ARKOS 2 QR-111</b>	2301-02-00-   Z   W   N	<b>MAX 2 X 75W</b>	
	LARK-111   12 V OPTIONS*	12V G53	IP20 0.5m EXCL
		IP20 1m	 355° 40° 156 X 282  
W			
<b>ARKOS 2 CDM-R111</b>	2302-02-00-   Z   W   N	<b>MAX 2 X 70W</b>	
		IP20 1m	 355° 40° 156 X 282  


COLOUR | Z  W  N  |

MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V >> 453 | >> 468



ARKOS 3 QR-111		2301-03-00-	Z   W   N	W	MAX 3 X 75W
	LED	LARK-111   12V OPTIONS*	G53		



ARKOS 3 Combi		2302-03-12-	Z   W   N	W	MAX 2 X 75W   MAX 1 X 70W
X 2	LED	LARK-111   12V OPTIONS*	G53		
X 1					


COLOUR | Z | W | N |

MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V > 453 | > 468



W
ARKOS 4 QR-111
2301-04-00-   Z   W   N
MAX 4 X 75W
LARK-111   12V OPTIONS*     G53         IP20     0.5m     EXCL     355°     40°     282 X 282




COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ |


MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V > 453 | > 468


# ARKOS TRIMLESS




ARKOS TRIMLESS 1 QR-111	2301-11-00-   W   N	MAX 1 X 75W
LARK-111   12V OPTIONS*        IP20		



ARKOS TRIMLESS 1 CDM-R111	2302-11-00-   W   N	MAX 1 X 70W
IP20		



Box included




COLOUR | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V > 453 | > 468



TRIMLESS MOUNTING >> 464



Photography: Héctor Rubio | www.images-positive.com




Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitectura



ARKOS TRIMLESS 2 QR-111	2301-12-00-   W   N	MAX 2 X 75W
LARK-111   12 V OPTIONS*	653	0.5m  355°  140 X 265

ARKOS TRIMLESS 2 CDM-R111	2302-12-00-   W   N	MAX 2 X 70W
GX8.5	1m  355°  140 X 265	

Box included



COLOUR | W □ | N ■ |


MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V > 453 | > 468

TRIMLESS MOUNTING >> 464



Photography: Héctor Rubio | www.images-positive.com



W

## ARKOS TRIMLESS 3 QR-111

2301-13-00- | W | N |


MAX 3 X 75W

**LED**LARK-111 | 12 V  
OPTIONS\*

G53



IP20



W

## ARKOS TRIMLESS 4 QR-111

2301-14-00- | W | N |

MAX 4 X 75W

**LED**LARK-111 | 12 V  
OPTIONS\*


G53



IP20



Box included



COLOUR | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V | &gt; 453 | &gt; 468


TRIMLESS MOUNTING &gt;&gt; 464

# HIDDEN

NEW



		W	K	mA	Lm	%Eff
HIDDEN LED 1	A200-11-  -1-   WT   NT	12W	3000K	350	1400	90%
	A200-11-  -2-   WT   NT	12W	4000K	350	1500	90%
HIDDEN LED 2	A200-21-  -1-   WT   NT	18W	3000K	500	1850	90%
	A200-21-  -2-   WT   NT	18W	4000K	500	1950	90%
HIDDEN LED 2 DIM	A200-22-  -1-   WT   NT	18W	3000K	500	1850	90%
	A200-22-  -2-   WT   NT	18W	4000K	500	1950	90%



	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°



#### FOOD FILTER OPTIONS

	Bread	0700-07-01
	Meat	0700-07-02
	Fish	0700-07-03

#### FILTER OPTIONS

	Red	0702-01-01
	Blue	0702-01-02
	Green	0702-01-03
	Orange	0702-01-04
	Yellow	0702-01-05

COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL | AL | GL-TRANS |

» 452 | » 468











W

HIDDEN HIT

A201-00- -0- | WT | NT |

MAX 70W



HIT-CRI



G8.5



## BEAM OPTIONS


	1	14°
	2	30°
	3	40°



Ø162

## FOOD FILTER OPTIONS


	Bread	0700-07-01
	Meat	0700-07-02
	Fish	0700-07-03

COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL | AL | GL-TRANS | » 452

# POINT 220

NEW




W

POINT P220 LarK-111

REFERENCE PLEASE CONSULT

MAX 1 X 15W



W

POINT P220 QR-111

2602-00-00- | Z | W |


MAX 50W



COLOUR | Z ■ | W □ |

MATERIAL | AL | (i) > 452

\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS > 453 | (Q) > 468




Vicente Navarro · Estudio de Interiorismo · [www.vicentenavarro.es](http://www.vicentenavarro.es)









		BEAM	W
POINT P220 G12	2602-92-00-   Z   W	14°	MAX 150W
	2602-91-00-   Z   W	49°	MAX 150W
			IP20
HIT	G12	CE	GL-TRANS

#### FOOD FILTER OPTIONS


- |  |       |            |
|--|-------|------------|
|  | Bread | 0700-01-01 |
|  | Meat  | 0700-01-02 |
|  | Fish  | 0700-01-03 |

		W
POINT P220 CDM-R111	2602-10-00-   Z   W	MAX 70W
CDM-R111	GX8.5	IP20

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | » 452





track  
lights





ZEN NEW



ZEN TUBE TRACK NEW



KON NEW



MOVE NEW

# ZEN

NEW




		W	K	mA	Lm	%Eff
ZEN LED 1	A183-01-  -1-   WT   NT	12W	3000K	350	1400	90%
	A183-01-  -2-   WT   NT	12W	4000K	350	1500	90%
ZEN LED 2	A183-02-  -1-   WT   NT	18W	3000K	500	1850	90%
	A183-02-  -2-   WT   NT	18W	4000K	500	1950	90%
ZEN LED 3	A183-03-  -1-   WT   NT	21,5W	3000K	640	2550	90%
	A183-03-  -2-   WT   NT	21,5W	4000K	640	2650	90%

220V / 240V 50/60 Hz IP20 CRI>80

INCL | ELEC EURO ADAPT 325° 270° 1

## BEAM OPTIONS

1	16°
2	24°
3	42°



COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL | AL | GL-TRANS | TRACK OPTIONS > 256

> 452 | > 468



#### COVER OPTIONS

	Walnut	0702-00-01
	Iroko	0702-00-02
	Ash	0702-00-03

#### FOOD FILTER OPTIONS

	Bread	0700-07-01
	Meat	0700-07-02
	Fish	0700-07-03

#### FILTER OPTIONS

	Red	0702-01-01
	Blue	0702-01-02
	Green	0702-01-03
	Orange	0702-01-04
	Yellow	0702-01-05

#### ZEN Surface Adapter

0000-55-43- | W |

0000-55-39- | N |



#### ZEN Recessed Adapter

0000-55-44- | W |

0000-55-40- | N |






Photography: Patty García Photography - Pasarela New Rock | Pattygarcia.blogspot.com.es
















Photography: Héctor Santos - Diez · Bisimágenes · [www.bisimágenes.com](http://www.bisimágenes.com)

Carta








W\*

ZEN HIT	A185-01- <input type="checkbox"/> -0-   WT   NT	35W
	A185-02- <input type="checkbox"/> -0-   WT   NT	70W



∞ BEAM OPTIONS	
1	14°
2	30°
3	40°



#### FOOD FILTER OPTIONS

	Bread	0700-07-01
	Meat	0700-07-02
	Fish	0700-07-03

ZEN Surface Adapter	0000-55-43-   W
	0000-55-39-   N



ZEN Recessed Adapter	0000-55-44-   W
	0000-55-40-   N



COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL | AL | GL-TRANS |

TRACK OPTIONS » 256

\* 20W & 50W PLEASE CONSULT » 452



Photography: Jesús Granada · Fotógrafo · www.jesusgranada.com

# ZEN TUBE TRACK


NEW




		W	K	mA	Lm	%Eff
ZEN TUBE TRACK 1	A184-21-  -1-   WT   NT	12W	3000K	350	1400	90%
	A184-21-  -2-   WT   NT	12W	4000K	350	1500	90%
ZEN TUBE TRACK 2	A184-22-  -1-   WT   NT	18W	3000K	500	1850	90%
	A184-22-  -2-   WT   NT	18W	4000K	500	1950	90%
ZEN TUBE TRACK 3	A184-23-  -1-   WT   NT	21,5W	3000K	640	2550	90%
	A184-23-  -2-   WT   NT	21,5W	4000K	640	2650	90%

50/60 Hz CRI>80

BEAM OPTIONS	
1	16°
2	24°
3	42°



ZEN Surface Adapter	0000-55-43-   W	ZEN Recessed Adapter	0000-55-44-   W
	0000-55-39-   N		0000-55-40-   N



COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL | AL | GL-TRANS | TRACK OPTIONS >> 256

>> 452 | >> 468



#### FOOD FILTER OPTIONS


<span style="color: orange;">●</span>	Bread	0700-07-01
<span style="color: red;">●</span>	Meat	0700-07-02
<span style="color: teal;">●</span>	Fish	0700-07-03

#### FILTER OPTIONS

<span style="color: red;">●</span>	Red	0702-01-01
<span style="color: blue;">●</span>	Blue	0702-01-02
<span style="color: green;">●</span>	Green	0702-01-03
<span style="color: orange;">●</span>	Orange	0702-01-04
<span style="color: yellow;">●</span>	Yellow	0702-01-05

# KON

NEW





W


**KON Lark-111**

REFERENCE PLEASE CONSULT

MAX 1 X 15W



Individual internal potentiometer



W

**KON QR-111**

2534-70-00- | Z | W |

MAX 100W



COLOUR | Z ■ | W □ |

MATERIAL | AL | TRACK OPTIONS >> 256

\* LARK 111 OPTIONS >> 453 | Q >> 468

\*\* ONLY TRAILING EDGE | ⓘ >> 452





Sala d'exposicions Josep Renau · Facultat de Belles Arts. UPV | Autors: Pep Carrío - Isidro Ferrer



**PENSAR  
CON  
LAS  
MANOS**

PEP  
CARRIÓ  
& ISIDRO  
FERRER

31/05/2013  
05/07/2013  
Sala d'exposicions  
Josep Renau  
Facultat de Belles  
Arts - UPV

 Exposició interactiva en  
sobretaula interactiu, interacció  
3D, video i una artística  
multimedial.






W

KON CDM-R111	2539-70-35-   Z   W	35W
	2539-70-07-   Z   W	70W



W

KON PAR 30	2536-70-00-   Z   W	100W
------------	---------------------	------


COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | TRACK OPTIONS » 256

» 452

Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitetura





		BEAM	W
KON G12	2538-71-07-   Z   W	56°	70W
	2538-71-15-   Z   W	56°	150W
	2538-72-07-   Z   W	33°	70W
	2538-72-15-   Z   W	33°	150W



GL-TRANS

#### FOOD FILTER OPTIONS

	Bread	0700-02-01
	Meat	0700-02-02
	Fish	0700-02-03

		W
KON P30 CDM-R	2537-70-35-   Z   W	35W
	2537-70-07-   Z   W	70W



COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL |


TRACK OPTIONS » 256






Photography: Jesus Granada | Bisimages - www.bisimages.com

# MOVE



W

MOVE QR-111	2502-71-10-	Z   W	MAX 100W
QR-111*	G53	(220V 240V) 50/60 Hz	CE IP20 1m PHASE CUT ** INCL   ELEC EURO ADAPT 355° 200°



Individual internal potentiometer

W


MOVE CDM-R111	2542-71-35-	Z   W	35W
	2542-71-07-	Z   W	70W
CDM-R111	GX8.5	(220V 240V) 50/60 Hz	CE IP20 1m INCL   ELEC EURO ADAPT 355° 200°

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | TRACK OPTIONS >> 256

\* LARK 111 OPTIONS >> 453 | >> 468

\*\* ONLY TRAILING EDGE | >> 452



	BEAM	W
MOVE G12	2582-71-35-   Z   W	89° 35W
	2582-71-07-   Z   W	89° 70W
	2582-71-15-   Z   W	89° 150W
	2582-72-35-   Z   W	10° 35W
	2582-72-07-   Z   W	10° 70W
	2582-72-15-   Z   W	10° 150W



#### FOOD FILTER OPTIONS

- Bread 0700-03-01
- Meat 0700-03-02
- Fish 0700-03-03

	W
MOVE P30 CDM-R	2562-71-35-   Z   W   35W
	2562-71-07-   Z   W   70W

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | TRACK OPTIONS » 256

» 452





Photography: James Silverman · [www.jamessilverman.co.uk](http://www.jamessilverman.co.uk)



W

MOVE PAR 30

2562-71-00- | Z | W |


MAX 100W

220V  
240V  
50/60 Hz

IP20



EURO ADAPT

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL |

TRACK OPTIONS » 256




&gt;&gt; 452








## TRACK 230V 3L+N SURFACE & SUSPENDED




TRACK 230V 1M	2500-71-01-   B   N   Z
TRACK 230V 2M	2500-71-02-   B   N   Z
TRACK 230V 3M	2500-71-03-   B   N   Z

CE




TRACK 230V Live-End Connector	2500-71-00-   B   N   Z
-------------------------------	-------------------------




TRACK 230V Central Connector	2500-71-15-   B   N   Z
------------------------------	-------------------------




TRACK 230V Ceiling Kit	2500-71-09-   Z
------------------------	-----------------




TRACK 230V Universal Angle	2500-71-07-   B   N   Z
----------------------------	-------------------------




TRACK 230V 90° Angle to the Right	2500-71-08-   B   N   Z
-----------------------------------	-------------------------



TRACK 230V T Joint	2500-71-12-   B   N   Z
--------------------	-------------------------



TRACK 230V Mechanical Joint	2500-71-05-   Z
-----------------------------	-----------------




TRACK 230V Suspension Kit	2500-71-11-   Z
---------------------------	-----------------

## TRACK 230V 3L+N FLUSH MOUNTING




TRACK 230V FLUSH 1M	2500-71-21-   B   N   Z
TRACK 230V FLUSH 2M	2500-71-22-   B   N   Z
TRACK 230V FLUSH 3M	2500-71-23-   B   N   Z


CE




TRACK 230V FLUSH Live-End Connec	2500-71-20-   B   N   Z
----------------------------------	-------------------------



TRACK 230V FLUSH Central Connec	2500-71-10-   B   N   Z
---------------------------------	-------------------------




TRACK 230V FLUSH Ceiling Kit	2500-71-14
------------------------------	------------




## SURFACE & SUSPENDED / FLUSH MOUNTING

TRACK Contact Joint	2500-71-04-   B   N
---------------------	---------------------




TRACK End	2500-71-06-   B   N   Z
-----------	-------------------------



COLOUR | B □ | N ■ | Z ■ |

# profiles










Photography: Héctor Rubio | www.images-positive.com



SLIMGOT 262



FORTY 266



PROFILE 035 272



PROFILE 040 280



PROFILE 140 298




PROFILE 220 316

NEW

# SLIMGOT








### FORTIMO LED LINE by PHILIPS

		W	K	Lm	%Eff
SLIMGOT 120	A203-11-01-   WT	18,5W	3000K	2440	85%
	A203-11-02-   WT	18,5W	4000K	2600	85%
	A203-12-01-   WT	18,5W	3000K	2440	85%
	A203-12-02-   WT	18,5W	4000K	2600	85%


50/60 Hz CRI>80  
 DALI INCL ELEC CABLE 2 m FAST



### FORTIMO LED LINE by PHILIPS

		W	K	Lm	%Eff
SLIMGOT 150	A203-21-01-   WT	23W	3000K	3025	85%
	A203-21-02-   WT	23W	4000K	3250	85%
	A203-22-01-   WT	23W	3000K	3025	85%
	A203-22-02-   WT	23W	4000K	3250	85%

50/60 Hz CRI>80  
 DALI INCL ELEC CABLE 2 m FAST



COLOUR | WT

MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468




Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitetura - www.photo.joaomorganado.com


NEW

# FORTY



Photography: Joao Morgado - Fotografia de Arquitectura - www.photo.joaomorganodo.com






## FORTY LED

POWERED by **TRIDONIC**


		W	K	Lm		%Eff
FORTY LED 90	A205-11-01-   W	18,5W	3000K	2160	50 X 910	43%
	A205-11-02-   W	18,5W	4000K	2220	50 X 910	43%
FORTY LED 120	A205-21-01-   W	25W	3000K	2880	50 X 1210	43%
	A205-21-02-   W	25W	4000K	2960	50 X 1210	43%
	A205-22-01-   W	25W	3000K	2880	50 X 1210	43%
	A205-22-02-   W	25W	4000K	2960	50 X 1210	43%
FORTY LED 150	A205-31-01-   W	31W	3000K	3600	50 X 1510	43%
	A205-31-02-   W	31W	4000K	3700	50 X 1510	43%
	A205-32-01-   W	31W	3000K	3600	50 X 1510	43%
	A205-32-02-   W	31W	4000K	3700	50 X 1510	43%



## FORTY T5

W K

FORTY T5 60	A206-01-01-   W	24W	3000K	50 X 610
	A206-01-02-   W	24W	4000K	50 X 610
	A206-02-01-   W	24W	3000K	50 X 610
	A206-02-02-   W	24W	4000K	50 X 610
FORTY T5 90	A206-11-01-   W	39W	3000K	50 X 910
	A206-11-02-   W	39W	4000K	50 X 910
	A206-12-01-   W	39W	3000K	50 X 910
	A206-12-02-   W	39W	4000K	50 X 910
FORTY T5 120	A206-21-01-   W	54W	3000K	50 X 1210
	A206-21-02-   W	54W	4000K	50 X 1210
	A206-22-01-   W	54W	3000K	50 X 1210
	A206-22-02-   W	54W	4000K	50 X 1210



COLOUR | W □ |

MATERIAL | AL | PC |

» 452 | » 468

## FORTY LED CUSTOM

POWERED by **TRIDONIC**

			W	K	Lm	L	%Eff
FORTY LED CUSTOM 90	A207-11-  -1-   W		18,5W	3000K	2160	900	43%
	A207-11-  -2-   W		18,5W	4000K	2220	900	43%
FORTY LED CUSTOM 120	A207-21-  -1-   W		25W	3000K	2880	1200	43%
	A207-21-  -2-   W		25W	4000K	2960	1200	43%
	A207-22-  -1-   W		25W	3000K	2880	1200	43%
	A207-22-  -2-   W		25W	4000K	2960	1200	43%
FORTY LED CUSTOM 150	A207-31-  -1-   W		31W	3000K	3600	1500	43%
	A207-31-  -2-   W		31W	4000K	3700	1500	43%
	A207-32-  -1-   W		31W	3000K	3600	1500	43%
	A207-32-  -2-   W		31W	4000K	3700	1500	43%

50/60 Hz | CRI>80

PUSH | DALI EXCL | DIFFUSER\* INCL | ELEC 50 X TL+10 1


## FORTY T5 CUSTOM

			W	K	L
FORTY T5 CUSTOM 60	A208-01-  -1-   W		24W	3000K	600
	A208-01-  -2-   W		24W	4000K	600
	A208-02-  -1-   W		24W	3000K	600
	A208-02-  -2-   W		24W	4000K	600
FORTY T5 CUSTOM 90	A208-11-  -1-   W		39W	3000K	900
	A208-11-  -2-   W		39W	4000K	900
	A208-12-  -1-   W		39W	3000K	900
	A208-12-  -2-   W		39W	4000K	900
FORTY T5 CUSTOM 120	A208-21-  -1-   W		54W	3000K	1200
	A208-21-  -2-   W		54W	4000K	1200
	A208-22-  -1-   W		54W	3000K	1200
	A208-22-  -2-   W		54W	4000K	1200

50/60 Hz | CRI>80

PUSH | DALI SEAMLESS EXCL | DIFFUSER\* INCL | ELEC 50 X TL+10 1

## FORTY LED & T5 CUSTOM OPTIONS




### ASSEMBLY POSITION


- 1** Initial
- 2** Medium
- 3** End

\*\* At least one Medium unit needed.


* FORTY CUSTOM DIFFUSER	L
A209-00-60	600
A209-00-90	900
A209-01-20	1200
A209-01-50	1500
A209-01-80	1800
A209-02-10	2100
A209-02-40	2400
A209-02-70	2700
A209-03-00	3000

Add as many diffuser units to cover the TL desired






# PROFILE 035









2591-00-21- | P |

1 X 21W




2591-00-28- | P |

1 X 28W




2591-02-21- | P |

2 X 21W




2591-05-21- | P |

1 X 21W




2591-05-28- | P |

1 X 28W



2591-07-21- | P |

2 X 21W



#### PROFILE 035 Susp

			50/60 Hz						
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--


COLOUR | P ■ |

MATERIAL | AL | PC |

» 452

#### PROFILE 035 Surface

			50/60 Hz						
--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--












## PROFILE 035 CUSTOM

### PROFILE 035 Custom Initial

2591-21-01- | P |


1 X 21W



### PROFILE 035 Custom Medium

2591-21-02- | P |


1 X 21W



### PROFILE 035 Custom End

2591-21-03- | P |

1 X 21W



### PROFILE 035 Custom Initial

2591-28-01- | P |


1 X 28W



### PROFILE 035 Custom Medium

2591-28-02- | P |


1 X 28W



### PROFILE 035 Custom End

2591-28-03- | P |

1 X 28W



---

### PROFILE 035 Custom

---



COLOUR | P ■ |

MATERIAL | AL | PC |

(i) > 452


# PROFILE 040



| P |

| W |

| N |



Easy diffuser removal








Moncler Interioristas




2594-00-39- | P | W | N |

1 X 39W




2594-00-54- | P | W | N |

1 X 54W




2594-00-80- | P | W | N |

1 X 80W




2594-02-39- | P | W | N |

2 X 39W




2594-02-54- | P | W | N |

2 X 54W




2594-00-39- | LP | LW | LN |

1 X 39W




2594-00-54- | LP | LW | LN |

1 X 54W




2594-00-80- | LP | LW | LN |

1 X 80W




2594-02-39- | LP | LW | LN |

2 X 39W



2594-02-54- | LP | LW | LN |

2 X 54W



#### PROFILE 040 Susp

			50/60 Hz						
T5	G5								

COLOUR | P ■ | W □ | N ■ |


MATERIAL | AL | PC |

#### PROFILE 040 Susp Louver

			50/60 Hz						
T5	G5								


COLOUR | LP ■ | LW □ | LN ■ |

MATERIAL | AL | > 394




Clinica Dental Eneresi, Lleida · Photography: Oriol Rosell · Project: www.alfredgarciafolios.com









2594-25-39- | P | W | N |  
1 X 39W




2594-25-54- | P | W | N |  
1 X 54W




2594-25-80- | P | W | N |  
1 X 80W



2594-27-39- | P | W | N |  
2 X 39W



2594-27-54- | P | W | N |  
2 X 54W




#### PROFILE 040 Surface




COLOUR | P ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC |


2594-25-39- | LP | LW | LN |  
1 X 39W




2594-25-54- | LP | LW | LN |  
1 X 54W




2594-25-80- | LP | LW | LN |  
1 X 80W



2594-27-39- | LP | LW | LN |  
2 X 39W



2594-27-54- | LP | LW | LN |  
2 X 54W



#### PROFILE 040 Surface Louver



COLOUR | LP ■ | LW □ | LN ■ | MATERIAL | AL + PC | (i) >> 394









2594-20-39- | P | W | N |

1 X 39W




2594-20-54- | P | W | N |

1 X 54W




2594-20-80- | P | W | N |

1 X 80W




2594-22-39- | P | W | N |

2 X 39W



2594-22-54- | P | W | N |

2 X 54W




#### PROFILE 040 Wall



220V  
240V 50/60 Hz


CE IP20



COLOUR | P ■ | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | PC |

» 452






2594-05-39- | P | W | N |

1 X 39W


53 X 943



2594-05-54- | P | W | N |

1 X 54W


53 X 1243



2594-05-80- | P | W | N |

1 X 80W


53 X 1543



2594-07-39- | P | W | N |

2 X 39W


53 X 1843



2594-07-54- | P | W | N |

2 X 54W


53 X 2443



2594-05-39- | LP | LW | LN |

1 X 39W


53 X 943



2594-05-54- | LP | LW | LN |

1 X 54W


53 X 1243



2594-05-80- | LP | LW | LN |

1 X 80W


53 X 1543



2594-07-39- | LP | LW | LN |

2 X 39W


53 X 1843



2594-07-54- | LP | LW | LN |

2 X 54W

53 X 2443



#### PROFILE 040 Recessed



COLOUR | P ■ | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | PC |

#### PROFILE 040 Recessed Louver




COLOUR | LP ■ | LW □ | LN ■ |

MATERIAL | + AL | >> 394



# PROFILE 040 CUSTOM



See VIRTUAL PROFILE software at [www.arkoslight.com](http://www.arkoslight.com)

## PROFILE 040 CUSTOM Surface and Suspension Chassis



2594-99-10-   P   W   N	L: 911 mm
2594-99-11-   P   W   N	L: 1211 mm
2594-99-12-   P   W   N	L: 1511 mm
2594-99-13-   P   W   N	L: 1811 mm
2594-99-14-   P   W   N	L: 2411 mm


Wall chassis, please consult




## PROFILE 040 CUSTOM Recessed Chassis



2594-99-20-   P   W   N	L: 911 mm
2594-99-21-   P   W   N	L: 1211 mm
2594-99-22-   P   W   N	L: 1511 mm
2594-99-23-   P   W   N	L: 1811 mm
2594-99-26-   P   W   N	L: 2411 mm




## PROFILE 040 Surface End Cap




2594-99-30-   Q	L: 4 mm
-----------------	---------

## PROFILE 040 Recessed end Cap




2594-99-31-   Q   W   N	L: 23 mm
-------------------------	----------

## PROFILE 040 Suspension Cable



2594-99-37-   Q	CABLE 2 m FAST
-----------------	-------------------


## PROFILE 040 Suspension Feeder Cable



2594-99-70	L: 2,5 m
2594-99-40	Push L: 2,5 m




## PROFILE 040 Surface 180° Joint for Two Chassis




2594-99-33-   Q	L: 3 mm
-----------------	---------

## PROFILE 040 Surface and Recessed Separator-Button




2594-99-32-   Q   W   N	L: 10 mm
-------------------------	----------

## PROFILE 040 Recessed 180° Joint



2594-99-34-   Q   W   N	L: 3 mm
-------------------------	---------

## PROFILE 040 Separator Modules



2594-99-15-   P   W   N	L: 140 mm
2594-99-16-   P   W   N	L: 290 mm
2594-99-17-   P   W   N	L: 440 mm
2594-99-18-   P   W   N	L: 590 mm


COLOUR | P ■ | W □ | N ■ | Q ■ | PQ ■ | WQ □ | NQ ■ |

## PROFILE 040 MODULES FOR LAMPS

POLYCARBONATE	L	W			LOUVER
2594-99-24	590 mm	1 X 24W	INCL   ELEC		
2594-97-24	590 mm	1 X 24W	INCL   ELEC		
2594-99-56	590 mm		EXCL		
2594-97-56	590 mm		EXCL		
2594-99-55	590 mm	2 X 24W	INCL   ELEC		
2594-97-55	590 mm	2 X 24W	INCL   ELEC		
2594-99-39	890 mm	1 X 39W	INCL   ELEC		2594-99-39-   L
2594-97-39	890 mm	1 X 39W	INCL   ELEC		2594-97-39-   L
2594-99-58	890 mm		EXCL		2594-99-58-   L
2594-97-58	890 mm		EXCL		2594-97-58-   L
2594-99-57	890 mm	2 X 39W	INCL   ELEC		2594-99-57-   L
2594-97-57	890 mm	2 X 39W	INCL   ELEC		2594-97-57-   L
2594-99-54	1190 mm	1 X 54W	INCL   ELEC		2594-99-54-   L
2594-97-54	1190 mm	1 X 54W	INCL   ELEC		2594-97-54-   L
2594-99-60	1190 mm		EXCL		2594-99-60-   L
2594-97-60	1190 mm		EXCL		2594-97-60-   L
2594-99-59	1190 mm	2 X 54W	INCL   ELEC		2594-99-59-   L
2594-97-59	1190 mm	2 X 54W	INCL   ELEC		2594-97-59-   L
2594-99-80	1490 mm	1 X 80W	INCL   ELEC		2594-99-80-   L
2594-97-80	1490 mm	1 X 80W	INCL   ELEC		2594-97-80-   L




LOUVER



AL


| | | | | 
 For dimmable options or "high efficiency" powers, please consult

## PROFILE 040 CUSTOM




PROFILE 040 Universal Joint

2594-99-45- | Q |   
2594-99-46- | Q |




PROFILE 040 Surface 90° Corner

2594-99-35- | PQ | WQ | NQ | L: 78 X 78 mm



PROFILE 040 Recessed 90° Corner


2594-99-36- | PQ | W | N | L: 88 X 88 mm



PROFILE 040 Electrical Connection


2594-99-47 |   
2594-99-48 |

FAST | CONNEC



PROFILE 040 Surface Feeder Cable

2594-99-72 |   
2594-99-42 |



PROFILE 040 Recessed Feeder Cable


2594-99-74 |   
2594-99-44 |

MATERIAL | AL |





# PROFILE 140



| P |

| W |

| N |




Easy diffuser removal







2594-50-39- | P | W | N |  
2 X 39W




2594-50-54- | P | W | N |  
2 X 54W





2594-50-80- | P | W | N |  
2 X 80W



2594-42-39- | P | W | N |  
4 X 39W



2594-52-54- | P | W | N |  
4 X 54W




#### PROFILE 140 Susp




COLOUR | P ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC |




2594-50-39- | LP | LW | LN |  
2 X 39W




2594-50-54- | LP | LW | LN |  
2 X 54W





2594-50-80- | LP | LW | LN |  
2 X 80W



2594-42-39- | LP | LW | LN |  
4 X 39W



2594-52-54- | LP | LW | LN |  
4 X 54W



#### PROFILE 140 Susp Louver



COLOUR | LP ■ | LW □ | LN ■ | MATERIAL | AL + AL | ⓘ > 452






Lilara invest Project: Vicente Navarro interiorismo









2594-43-39- | P | W | N |  
2 X 39W




2594-43-54- | P | W | N |  
2 X 54W




2594-43-80- | P | W | N |  
2 X 80W



2594-44-39- | P | W | N |  
4 X 39W



2594-44-54- | P | W | N |  
4 X 54W




#### PROFILE 140 Surface




COLOUR | P ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC |




2594-43-39- | LP | LW | LN |  
2 X 39W




2594-43-54- | LP | LW | LN |  
2 X 54W




2594-43-80- | LP | LW | LN |  
2 X 80W



2594-44-39- | LP | LW | LN |  
4 X 39W



2594-44-54- | LP | LW | LN |  
4 X 54W



#### PROFILE 140 Surface Louver



COLOUR | LP ■ | LW □ | LN ■ | MATERIAL | AL + AL | ⓘ > 452








Photography: Paul Ott, Graz - Project: fisch & fuchs architekten



2594-55-39- | P | W | N |

2 X 39W


150 X 943



2594-55-54- | P | W | N |

2 X 54W


150 X 1243



2594-55-80- | P | W | N |

2 X 80W


150 X 1543



2594-47-39- | P | W | N |

4 X 39W



150 X 1843



2594-57-54- | P | W | N |

4 X 54W

150 X 2443



#### PROFILE 140 Recessed




COLOUR | P ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | PC |



2594-55-39- | LP | LW | LN |

2 X 39W


150 X 943



2594-55-54- | LP | LW | LN |

2 X 54W


150 X 1243



2594-55-80- | LP | LW | LN |

2 X 80W


150 X 1543



2594-47-39- | LP | LW | LN |

4 X 39W



150 X 1843



2594-57-54- | LP | LW | LN |

4 X 54W

150 X 2443



#### PROFILE 140 Recessed Louver



COLOUR | LP ■ | LW □ | LN ■ | MATERIAL | + AL | >> 452






Photography: João Morgado – Fotografia de Arquitetura - www.photo.joaomorganodo.com



2594-55-39- | AP | AW | AN |

1 X 39W



150 X 943



2594-55-54- | AP | AW | AN |

1 X 54W

150 X 1243



---

#### PROFILE 140 Recessed Wall-Washer

---



T5



G5



220V  
240V

50/60 Hz



CE



IP20



INCL

ELEC




1

COLOUR | AP ■ | AW □ | AN ■ |


MATERIAL | AL |

# PROFILE 140 CUSTOM


See VIRTUAL PROFILE software at  
www.arkoslight.com




**PROFILE 140 CUSTOM** Surface and Suspension Chassis




2594-98-10-   P   W   N	L: 911 mm
2594-98-11-   P   W   N	L: 1211 mm
2594-98-12-   P   W   N	L: 1511 mm
2594-98-13-   P   W   N	L: 1811 mm
2594-98-14-   P   W   N	L: 2411 mm




**PROFILE 140 CUSTOM** Recessed Chassis



2594-98-20-   P   W   N	L: 911 mm
2594-98-21-   P   W   N	L: 1211 mm
2594-98-22-   P   W   N	L: 1511 mm
2594-98-23-   P   W   N	L: 1811 mm
2594-98-26-   P   W   N	L: 2411 mm




# PROFILE 140 CUSTOM




**PROFILE 140 Surface End Cap**

2594-98-30-   Q	L: 4 mm
-----------------	---------




**PROFILE 140 Surface 180° Joint for Two Chassis**

2594-98-33-   Q	L: 3 mm
-----------------	---------




**PROFILE 140 Recessed End Cap**

2594-98-31-   Q   W   N	L: 23 mm
-------------------------	----------




**PROFILE 140 Surface and Recessed Separator-Button**

2594-98-32-   Q   W   N	L: 10 mm
-------------------------	----------



**PROFILE 140 Separator Modules**

2594-98-15-   P   W   N	L: 140 mm
2594-98-16-   P   W   N	L: 290 mm
2594-98-17-   P   W   N	L: 440 mm
2594-98-18-   P   W   N	L: 590 mm
2594-98-19-   P   W   N	L: 740 mm



**PROFILE 140 Recessed 180° Joint**

2594-98-34-   Q   W   N	L: 3 mm
-------------------------	---------

COLOUR | P ■ | W □ | N ■ | Q ■ | PQ ■ | PW □ | PN ■ |

## PROFILE 140 MODULES FOR LAMPS

POLYCARBONATE	L	W	LOUVER
2594-98-24	590 mm	2 X 24W	2594-98-24-   L
2594-96-24	590 mm	2 X 24W	2594-96-24-   L
2594-98-39	890 mm	2 X 39W	2594-98-39-   L
2594-96-39	890 mm	2 X 39W	2594-96-39-   L
2594-98-54	1190 mm	2 X 54W	2594-98-54-   L
2594-96-54	1190 mm	2 X 54W	2594-96-54-   L
2594-98-80	1490 mm	2 X 80W	2594-98-80-   L
2594-96-80	1490 mm	2 X 80W	2594-96-80-   L

T5 | G5 | 220V 240V 50/60 Hz | CE | IP20 | INCL | ELEC | PUSH | DSI

WALL-WASHER	L	W	WALL-WASHER	L	W
2594-98-39-   A	890 mm	1 X 39W	2594-98-54-   A	1190 mm	1 X 54W
2594-96-39-   A	890 mm	1 X 39W	2594-96-54-   A	1190 mm	1 X 54W
2594-98-42-   A	890 mm	2 X 39W	2594-98-56-   A	1190 mm	2 X 54W
2594-96-42-   A	890 mm	2 X 39W	2594-96-56-   A	1190 mm	2 X 54W
2594-98-43-   A	890 mm	Without Ballast	2594-98-57-   A	1190 mm	Without Ballast
2594-96-43-   A	890 mm	Without Ballast	2594-96-57-   A	1190 mm	Without Ballast

T5 | G5 | 220V 240V 50/60 Hz | CE | IP20 | INCL | ELEC | PUSH

## PROFILE 140 CUSTOM

	<b>PROFILE 140 Suspension Cable</b> 2594-99-37-   Q	CABLE 2 m   FAST		<b>PROFILE 140 Suspension Feeder Cable</b> 2594-99-70 Only - T5 2594-99-38 L: 2,5 m 2594-99-40 L: 2,5 m Push
	<b>PROFILE 140 Universal Joint</b> 2594-98-37-   Q   2594-98-38-   Q	Push		<b>PROFILE 140 Electrical Connection</b> 2594-99-47 2594-99-48 Push FAST   CONNEC
	<b>PROFILE 140 Surface 90° Corner</b> 2594-98-35-   PQ   PW   PN   L: 203 X 203 mm			<b>PROFILE 140 Surface Feeder Cable</b> 2594-99-72 Only - T5 2594-99-41 2594-99-42 Push
	<b>PROFILE 140 Recessed 90° Corner</b> 2594-98-36-   PQ   W   N   L: 213 X 213 mm			<b>PROFILE 140 Recessed Feeder Cable</b> 2594-99-74 Only - T5 2594-99-43 2594-99-44 Push




MATERIAL | AL |

(i) >> 452



## PROFILE 140 CUSTOMIZABLE




### PROFILE 140 MODULES FOR QR-111 LAMPS

2594-98-03- | P | W | N |

L: 290 mm MAX 1 X 50W

2594-98-04- | P | W | N |

L: 590 mm MAX 2 X 50W




### PROFILE 140 MODULES FOR METAL HALIDE

2594-98-05- | P | W | N | L: 1190 mm 70W

2594-98-06- | P | W | N | L: 1190 mm 150W

2594-98-07- | P | W | N | L: 1190 mm 70W

2594-98-08- | P | W | N | L: 1190 mm 150W



### PROFILE 140 ONLY FOR RECESSED OPTION

2594-98-57- | P | W | N | L: 290 mm 70W

2594-98-58- | P | W | N | L: 290 mm 150W



# PROFILE 220




Photography: Yann Delanaux Photographe Professionnel - MINI Store, Toulouse







2601-00-39- | Z | W |  
2 X 39W




2601-00-54- | Z | W |  
2 X 54W




2601-00-80- | Z | W |  
2 X 80W




2601-20-39- | Z | W |  
2 X 39W



2601-20-54- | Z | W |  
2 X 54W



2601-20-80- | Z | W |  
2 X 80W



#### PROFILE 220 Susp Down

			50/60 Hz						
T5	G5								

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | PC |


» 452

#### PROFILE 220 Susp Up & Down

			50/60 Hz						
T5	G5								




Photography: James Silverman | www.jamessilverman.co.uk







Photography: Yann Delanaux Photographe Professionnel - MINI Store, Toulouse




Photography: Yann Delanaux Photographe Professionnel - MINI Store, Toulouse



2601-05-39- | Z | W |

2 X 39W


2 X QR-111 MAX 50W



2601-05-54- | Z | W |

2 X 54W


2 X QR-111 MAX 50W



2601-25-39- | Z | W |

2 X 39W


2 X QR-111 MAX 50W



2601-25-54- | Z | W |

2 X 54W

2 X QR-111 MAX 50W




---

#### PROFILE 220 Susp Down + 2 QR-111

---

			50/60 Hz							
		LARK-111   12V OPTIONS*								

---

#### PROFILE 220 Susp Up & Down + 2 QR-111

---

			50/60 Hz							
		LARK-111   12V OPTIONS*								

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | PC |

\* LARK-111 | 12V OPTIONS » 453 | » 452







Photography: Yann Delanoux Photographe Professionnel - MINI Store, Toulouse

surface &  
suspended







SKY 332



ORBITAL SURFACE 336



ZEN TUBE 344



KON SURFACE 348



MOVE SURFACE 352



SURF 358



ZOOM 360



SPIDER 376



BRIGIT SUSPENSION 394


# SKY



		W	K	mA	Lm	%Eff
SKY 2	A195-02- <input type="radio"/> -1-   WT	20W	3000K	700	2200	78%
	A195-02- <input type="radio"/> -2-   WT	20W	4000K	700	2300	78%
SKY 3	A195-03- <input type="radio"/> -1-   WT	24W	3000K	700	2700	78%
	A195-03- <input type="radio"/> -2-   WT	24W	4000K	700	2800	78%
SKY 4	A195-04- <input type="radio"/> -1-   WT	36W	3000K	1050	4050	78%
	A195-04- <input type="radio"/> -2-   WT	36W	4000K	1050	4150	78%
SKY 5	A195-05- <input type="radio"/> -1-   WT	46W	3000K	1200	5050	78%
	A195-05- <input type="radio"/> -2-   WT	46W	4000K	1200	5150	78%

50/60 Hz | IP20 | CRI>80

OPTIONS\* INCL | ELEC EU LED DRIVER



<input type="radio"/>	OPTIONS*
1	No DIM
2	DIM Push
3	DIM 1-10V
4	DIM DALI

COLOUR | WT 

MATERIAL | AL | PMMA |

» 452 | » 468






Photography: Jesús Granada · Fotógrafo · www.jesusgranada.com





NEW

# ORBITAL SURFACE





				W	BEAM	K	mA	Lm	%Eff
ORBITAL SURFACE 1 Lark-111	A011-11-11-   Z   W   N			10,5W	24°	3000K	500	1070	94%
	A011-11-21-   Z   W   N			10,5W	50°	3000K	500	1070	92%
	A011-12-11-   Z   W   N			15W	24°	3000K	700	1440	94%
	A011-12-21-   Z   W   N			15W	50°	3000K	700	1440	92%
	A011-13-11-   Z   W   N			15W	24°	3000K	700	1440	94%
	A011-13-21-   Z   W   N			15W	50°	3000K	700	1440	92%



				W
ORBITAL SURFACE 1 QR-111	A010-01-05-   Z   W   N			MAX 1 X 75W
	QR-111	LED LARK-111   12V OPTIONS*	G53	220V 240V 50/60 Hz
				CE IP20 0,5m
ORBITAL SURFACE 1 CDM-R111	A010-01-06-   Z   W   N			MAX 1 X 35W
	CDM-R111	GX8,5		220V 240V 50/60 Hz
				CE IP20 1m
	A010-01-07-   Z   W   N			MAX 1 X 70W
				INCL   ELEC X35°Y35°


COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | ⓘ > 452



\* LARK-111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS > 453 ⓘ > 468



Photography: Héctor Rubio | www.images-positive.com



		W	BEAM	K	mA	Lm	%Eff
ORBITAL SURFACE 2 Lark-111	A011-21-11-   Z   W   N	2 X 10,5W	24°	3000K	500	2 X 1070	94%
	A011-21-21-   Z   W   N	2 X 10,5W	50°	3000K	500	2 X 1070	92%
	A011-22-11-   Z   W   N	2 X 15W	24°	3000K	700	2 X 1440	94%
	A011-22-21-   Z   W   N	2 X 15W	50°	3000K	700	2 X 1440	92%
	A011-23-11-   Z   W   N	2 X 15W	24°	3000K	700	2 X 1440	94%
	A011-23-21-   Z   W   N	2 X 15W	50°	3000K	700	2 X 1440	92%



		W
ORBITAL SURFACE 2 QR-111	A010-02-05-   Z   W   N	MAX 2 X 75W
	LED LARK-111   12 V OPTIONS*	□ □ G53
	220V 240V	50/60 Hz
	CE	IP20
		0,5m
		INCL   ELEC X35°Y35°
ORBITAL SURFACE 2 CDM-R111	A010-02-06-   Z   W   N	MAX 2 X 35W
	A010-02-07-   Z   W   N	MAX 2 X 70W
	CDM-R111	GX8'5
	220V 240V	50/60 Hz
	CE	IP20
		1m
		INCL   ELEC X35°Y35°


COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ |

MATERIAL | AL | ⓘ > 452

\* LARK-111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS > 453 ⓘ > 468








		W	BEAM	K	mA	Lm	%Eff
ORBITAL SURFACE 3 Lark-111	A011-31-11-   Z   W   N	3 X 10,5W	24°	3000K	500	3 X 1070	94%
	A011-31-21-   Z   W   N	3 X 10,5W	50°	3000K	500	3 X 1070	92%
	A011-32-11-   Z   W   N	3 X 15W	24°	3000K	700	3 X 1440	94%
	A011-32-21-   Z   W   N	3 X 15W	50°	3000K	700	3 X 1440	92%
	A011-33-11-   Z   W   N	3 X 15W	24°	3000K	700	3 X 1440	94%
	A011-33-21-   Z   W   N	3 X 15W	50°	3000K	700	3 X 1440	92%

LARK-111 | INCL\* | LED | UPDATE | 220V 240V | 50/60 Hz | CE | IP20 | CRI>80 | PHASE CUT | FAST | CONNEX | INCL | ELEC | X35°Y35° | 1




		W
ORBITAL SURFACE 3 QR-111	A010-03-07-   Z   W   N	MAX 3 X 75W


QR-111	LED LARK-111   12 V OPTIONS*	□ □ G53	220V 240V   50/60 Hz	CE   IP20   0,5m	X35°Y35°   1
--------	------------------------------------	------------	-------------------------	------------------	--------------

ORBITAL SURFACE 3 Combi	A010-03-03-   Z   W   N	MAX 2 X 75W   1 X 35W
	A010-03-04-   Z   W   N	MAX 2 X 75W   1 X 70W


QR-111 X 2	LED LARK-111   12 V OPTIONS*	□ □ G53	220V 240V   50/60 Hz	CE   IP20   1 m	X35°Y35°   1
------------	------------------------------------	------------	-------------------------	-----------------	--------------

CDM-R111 X 1	GX8,5	220V 240V   50/60 Hz	CE   IP20   1 m
--------------	-------	-------------------------	-----------------





		W	BEAM	K	mA	Lm	%Eff
ORBITAL SURFACE 4 Lark-111	A011-41-11-   Z   W   N	4 X 10,5W	24°	3000K	500	4 X 1070	94%
	A011-41-21-   Z   W   N	4 X 10,5W	50°	3000K	500	4 X 1070	92%
	A011-42-11-   Z   W   N	4 X 15W	24°	3000K	700	4 X 1440	94%
	A011-42-21-   Z   W   N	4 X 15W	50°	3000K	700	4 X 1440	92%
	A011-43-11-   Z   W   N	4 X 15W	24°	3000K	700	4 X 1440	94%
	A011-43-21-   Z   W   N	4 X 15W	50°	3000K	700	4 X 1440	92%



		W
ORBITAL SURFACE 4 QR-111	A010-04-03-   Z   W   N	MAX 4 X 75W

COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ | MATERIAL | AL | ⓘ > 452 \* LARK-111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS > 453 | ⓘ > 468



INCL | ELEC X35°Y35°

# ZEN TUBE



		W	K	mA	Lm	%Eff
ZEN TUBE LED 1	A184-11-  -1-   WT   NT	12W	3000K	350	1400	90%
	A184-11-  -2-   WT   NT	12W	4000K	350	1500	90%
ZEN TUBE LED 2	A184-12-  -1-   WT   NT	18W	3000K	500	1850	90%
	A184-12-  -2-   WT   NT	18W	4000K	500	1950	90%
ZEN TUBE LED 3	A184-13-  -1-   WT   NT	21,5W	3000K	640	2550	90%
	A184-13-  -2-   WT   NT	21,5W	4000K	640	2650	90%

220V  
240V

50/60 Hz



IP20 | CRI&gt;80

PLEASE CONSULT



INCL | ELEC



355°




270°



	BEAM OPTIONS
1	16°
2	24°
3	42°

## FOOD FILTER OPTIONS

- Bread 0700-07-01
- Meat 0700-07-02
- Fish 0700-07-03



## FILTER OPTIONS

- Red 0702-01-01
- Blue 0702-01-02
- Green 0702-01-03
- Orange 0702-01-04
- Yellow 0702-01-05

COLOUR | WT  | NT  |

MATERIAL | AL |

» 452 | » 468






Photography: James Silverman · www.jamessilverman.co.uk



NEW

# KON SURFACE





W

KON SURFACE Lark-111

REFERENCE PLEASE CONSULT

MAX 1 X 15W




W

KON SURFACE QR-111

2534-00-00- | Z | W |

MAX 100W



COLOUR | Z ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ⓘ > 452

\* LARK 111 OPTIONS > 453 | ⓘ > 468

\*\* ONLY TRAILING EDGE




	W
KON SURFACE CDM-R111	2539-00-35-   Z   W
	35W
	2539-00-07-   Z   W
	70W
	CDM-R111
	GX8.5
	220V 240V
50/60 Hz	50/60 Hz
	CE
	IP20
	1 m
	INCL   ELEC
	355°
	350°
	1

	W
KON SURFACE PAR 30	2536-00-00-   Z   W
	MAX 100W
	PAR 30
	E27
	220V 240V
50/60 Hz	50/60 Hz
	CE
	IP20
	1 m
	1





Photography: Paul Ott, Graz Project: Gandiola & Kristner Architekten



	BEAM	W
KON SURFACE G12	2538-01-07-   Z   W	56° 70W
	2538-01-15-   Z   W	56° 150W
	2538-02-07-   Z   W	33° 70W
	2538-02-15-   Z   W	33° 150W



#### FOOD FILTER OPTIONS

- |  |       |            |
|--|-------|------------|
|  | Bread | 0700-02-01 |
|  | Meat  | 0700-02-02 |
|  | Fish  | 0700-02-03 |

	W
KON SURFACE P30 CDM-R	2537-00-35-   Z   W   35W
	2537-00-07-   Z   W   70W




COLOUR | Z  | W  |


MATERIAL | AL |

» 452

# MOVE SURFACE



MOVE SURFACE QR-111	2502-01-10-   Z   W	MAX 100W



Individual internal potentiometer


MOVE SURFACE CDM-R111	2542-91-35-   Z   W	35W
	2542-91-07-   Z   W	70W

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL |

\* LARK 111 OPTIONS » 205 | » 220

\*\* ONLY TRAILING EDGE | » 452



		BEAM	W
MOVE SURFACE G12	2582-01-35-   Z   W	GL-MATT	89° 35W
	2582-01-07-   Z   W	GL-MATT	89° 70W
	2582-01-15-   Z   W	GL-MATT	89° 150W
	2582-02-35-   Z   W	GL-TRANS	10° 35W
	2582-02-07-   Z   W	GL-TRANS	10° 70W
	2582-02-15-   Z   W	GL-TRANS	10° 150W




#### FOOD FILTER OPTIONS

- |       |            |
|-------|------------|
| Bread | 0700-03-01 |
| Meat  | 0700-03-02 |
| Fish  | 0700-03-03 |

		W
MOVE SURFACE P30 CDM-R	2562-01-35-   Z   W	35W
	2562-01-07-   Z   W	70W








W

## MOVE SURFACE PAR 30

2562-91-01- | Z | W |

MAX 100W



W

## MOVE SURFACE QR-111 Recessed

2502-91-90- | Z | W |

MAX 100W



W

## MOVE SURFACE CDM-R111 Recessed

2542-91-00- | Z | W |


MAX 70W

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL |

» 452





		BEAM	W
MOVE SURFACE G12 Recessed	2582-91-90-   Z   W	GL-MATT	89° MAX 150W
	2582-92-90-   Z   W	GL-TRANS	10° MAX 150W




#### FOOD FILTER OPTIONS

- |       |            |
|-------|------------|
| Bread | 0700-03-01 |
| Meat  | 0700-03-02 |
| Fish  | 0700-03-03 |

		W
MOVE SURFACE P30 CDM-R Recessed	2562-91-90-   Z   W	MAX 70W



		W
MOVE SURFACE P30 Recessed	2562-91-91-   Z   W	MAX 100W



COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL |

» 452



# SURF



W	
<b>SURF 2 X 26W</b>	4450-00-00-   W   Z
	2 X 26W
TC-DEL	G24q-3
220V 240V	50/60 Hz
CE	IP20
INCL   ELEC	
	GL-MATT



W	
<b>SURF 2 X 42W</b>	4452-00-00-   W   Z
	2 X 42W
TC-TEL	GX24q-4
220V 240V	50/60 Hz
CE	IP20
INCL   ELEC	
	NO GLASS



**SURF Acc. Susp** 0844-00-00-Q L: 2 m

Electrical Kit included




COLOUR | W  | Z  |

MATERIAL | AL |

> 452



# ZOOM



W

ZOOM 60 Surface Square

2506-60-00- | Z | W |

MAX 50W



GU10



CE

□


IP20  
0.5m



COLOUR | Z ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ⓘ > 452






W

---

ZOOM 60 Surface Round      2504-60-00- | Z | W |      MAX 50W

---



W

---

ZOOM 90 P25 Surface      2504-90-20- | Z | W |      MAX 75W

---



W

---

ZOOM 90 Micro Surface      2504-90-10- | Z | W |      MAX 11W

---






ZOOM 120 P30 Surface 2504-12-21- | Z | W | MAX 100W

PAR 30 | E27 | 50/60 Hz | CE | IP20 | 1m | INCL | 1

ZOOM 120 QR-111 Surface 2504-12-30- | Z | W | MAX 50W

QR-111 | LED LARK-111 | 12 V OPTIONS\* | G53 | 50/60 Hz | CE | IP20 | 0.5m | INCL | 1



COLOUR | Z | W |

MATERIAL | AL | » 452

\* LARK-111 | 12V » 453 | » 468



Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitectura · www.photo.joaomorganodo.com







W				
ZOOM 60 12V Susp	2505-60-40-	Z   W	MAX 50W	
QR-CBC 51 ALU   GU5'3   (220V 240V) 50/60 Hz   CE   IP20   0.5m   E14   INCL ELEC				

W				
ZOOM 90 P25 Susp	2505-90-22-	Z   W	MAX 75W	
PAR 25   E27   (220V 240V) 50/60 Hz   CE   IP20   0.5m   E14   1				

W				
ZOOM 60 GU 230V Susp	2505-60-01-	Z   W	MAX 50W	
HI-SPOTES 50 ALU   GU10   (220V 240V)   CE   IP20   0.5m   E14   1				



COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | » 452




Photography: João Morgado - Fotografia de Arquitectura - www.photo.joaomorganod.com



Photography: Héctor Santos - Diez Bisimages - www.bisimages.com




Photography: Héctor Santos - Diez · Bisimágenes · www.bisimágenes.com



W			
ZOOM 120 P30 Susp	2505-12-23-	Z   W	MAX 100W
PAR 30   E27   220V 240V 50/60 Hz   CE   IP20   Ø 1m	QR-111   LED LARK-111   12 V OPTIONS*   G53	□   □   0.5m   INCL   ELEC	□   1


W			
ZOOM 120 QR-111 Susp	2505-12-31-	Z   W	MAX 50W
QR-111   LED LARK-111   12 V OPTIONS*   G53	□   □   0.5m   INCL   ELEC	□   □   0.5m   INCL   ELEC	□   1




COLOUR | Z ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ⓘ » 452

\* LARK-111 | 12V | QR-111 | » 453 | Q » 468



EBS Oficines, Lleida. Fotógrafo: Oriol Rosell. Proyecto: www.alfredgarciajons.com




Photography: Jesús Granada | Bisimages - www.bisimages.com







# SPIDER



W

SPIDER 1P30

2563-11-00- | Z |


MAX 1 X 100W



220V  
240V  
50/60 Hz

CE  
□  
IP20  
1m

X30°Y30°  
140°  
INCL | ELEC



W

SPIDER P30 CDM-R

2563-01-35- | Z |

35W

2563-01-07- | Z |

70W



220V  
240V  
50/60 Hz

CE  
□  
IP20  
1m

INCL | ELEC  
X30°Y30°  
140°

COLOUR | Z ■ |

MATERIAL | AL | ⓘ > 452



W

## SPIDER 1 QR-111

2503-01-10- | Z |

MAX 1 X 100W

	<b>LED</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		50/60 Hz		<input type="checkbox"/>	IP20				X30°Y30°	140°			
QR-111	LARK-111   12 V OPTIONS*	653														



W


## SPIDER 2 QR-111

2503-12-10- | Z |


MAX 2 X 100W

	<b>LED</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>		50/60 Hz		<input type="checkbox"/>	IP20				X30°Y30°	140°			
QR-111	LARK-111   12 V OPTIONS*	653														

\* LARK-111 | 12V » 453 | » 468



SPIDER 4 QR-111		2503-14-05-   Z	MAX 4 X 50W
LARK-111   12 V OPTIONS*     653    220V 240V 50/60 Hz     IP20    1m    INCL   ELEC X30°Y30° 140°			




SPIDER 2 QR-111 L		2503-02-10-   Z	MAX 2 X 100W
LARK-111   12 V OPTIONS*     653    220V 240V 50/60 Hz     IP20    1m    INCL   ELEC X30°Y30° 160°			

COLOUR | Z | MATERIAL | AL | » 452 \* LARK-111 | 12V » 453 | » 468







W

## SPIDER 50 1

2526-11-00- | ZC |

MAX 1 X 50W

HI-SPOT ES 50 ALU

GU10

220V  
240V

CE

IP20


0.5m

X30°Y30°  
180°

180°

180°

1



W

## SPIDER 50 2

2526-12-00- | ZC |

MAX 2 X 50W

HI-SPOT ES 50 ALU

GU10

220V  
240V

CE

IP20

0.5m

X30°Y30°  
180°

180°

180°


1

COLOUR | ZC ■ | MATERIAL | AL | ⓘ &gt; 452



**SPIDER Suspension 1 QR-111 EXCL\*\*** 2305-71-00- | Z | MAX 1 X 100W


		LARK-111   12 V OPTIONS*					IP20							
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--



W

**SPIDER Suspension 1 QR-111** 2305-41-10- | Z | MAX 1 X 100W

		LARK-111   12 V OPTIONS*			50/60 Hz			IP20							
--	--	-----------------------------	--	--	----------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--




W

**SPIDER Suspension 1 CDM-R111** 2307-01-35- | Z | 1 X 35W

2307-01-07- | Z | 1 X 70W

			50/60 Hz			IP20							
--	--	--	----------	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--




W

COLOUR | Z ■ |



MATERIAL | AL | » 452

\* LARK-111 | 12V » 453 | » 468





W

**SPIDER Suspension 2 QR-111 EXCL\*\*** 2305-72-00- | Z | **MAX 2 X 100W**



W


**SPIDER Suspension 2 QR-111** 2305-42-05- | Z | **MAX 2 X 50W**



W

**SPIDER Suspension 2 CDM-R111** 2307-02-35- | Z | **2 X 35W**

2307-02-07- | Z | **2 X 70W**




**\*\*ACCESSORY Recessed Covering 1** 0826-00-00 | Z |











W

**SPIDER Suspension 4 QR-111 C EXCL\*\*** 2305-74-00- | Z | MAX 4 X 100W



W

**SPIDER Suspension 4 QR-111 C** 2305-44-10- | Z | MAX 4 X 100W



**\*\*ACCESSORY Recessed Covering 4** 0827-00-00 | Z |




COLOUR | Z ■ |

MATERIAL | AL | » 452

\* LARK-111 | 12V » 453 | » 468



Restaurante Vertical, Valencia




Restaurante Vertical, Valencia




LUIS M.






SPIDER Suspension 2 QR-111 V EXCL** 2306-72-00-   Z										MAX 2 X 100W		
QR-111	LED LARK-111   12V OPTIONS*	G53	12V	CE	III	IP20	1m	EXCL	X30°Y30°	CABLE 1,5 m	FAST	1



SPIDER Suspension 2 QR-111 V 2306-42-05-   Z										MAX 2 X 50W		
QR-111	LED LARK-111   12V OPTIONS*	G53	220V 240V 50/60 Hz	CE	□	IP20	1m	INCL ELEC	X30°Y30°	CABLE 1,5 m	FAST	1



SPIDER Suspension 2 CDM-R111 V 2307-72-35-   Z										2 X 35W	
CDM-R111	GX8'5	220V 240V 50/60 Hz	CE	□	IP20	1m	INCL ELEC	X30°Y30°	CABLE 1,4 m	FAST	1





\*\*ACCESSORY Recessed Covering 1 0826-00-00 | Z |



COLOUR | Z ■ |

MATERIAL | AL | ⓘ > 452

\* LARK-111 | 12V ⓘ > 453 | ⓘ > 468




W

SPIDER Suspension 2 QR-111 L

2305-62-10- | Z |

MAX 2 X 100W

		LARK-111   12 V OPTIONS*		G53		50/60 Hz			IP20				X30°Y30°		1,5 m			
--	--	-----------------------------	--	-----	--	----------	--	--	------	--	--	--	----------	--	-------	--	--	--



W

SPIDER Suspension 4 QR-111

2305-66-10- | Z |


MAX 4 X 100W

		LARK-111   12 V OPTIONS*		G53		50/60 Hz			IP20				X30°Y30°		1,5 m			
--	--	-----------------------------	--	-----	--	----------	--	--	------	--	--	--	----------	--	-------	--	--	--


COLOUR | Z ■ |

MATERIAL | AL | » 452

\* LARK-111 | 12V » 453 | » 468



		W
SPIDER Suspension 4 QR-111 L EXCL**	2305-75-00-   Z	MAX 4 X 100W
QR-111    LED LARK-111   12V OPTIONS*    G53    (12V)    CE    IP20    1m    EXCL    X30°Y30°    CABLE 1,5 m    FAST    1		



		W
SPIDER Suspension 4 QR-111 L	2305-45-10-   Z	MAX 4 X 100W
QR-111    LED LARK-111   12V OPTIONS*    G53    50/60 Hz    CE    IP20    1m    INCL ELEC    X30°Y30°    CABLE 1,5 m    FAST    1		



\*\*ACCESSORY Recessed Covering 4 0827-00-00 | Z |

145 X 145

COLOUR | Z ■ |


MATERIAL | AL | » 452

\* LARK-111 | 12V » 453 | » 468

# BRIGIT SUSPENSION



BRIGIT SUSPENSION 0900-50-00- | W | R | N | MAX 4 X 23W



COLOUR | W  | R  | N  |

MATERIAL | PE | PC | » 452





BRIGIT White



BRIGIT Red



BRIGIT Orange








# C

EPAL

Laboratório Central



←  
uat  
unidade de apo  
(p  
(p  
hs d



wall  
lights







AURAE 404



SLIM 408




LED WALL LIGHTS 410



ZOOM WALL 414



P220 WALL 418



COIN 422



VITUBER 422

# AURAE




		W	K	Lm	%Eff
AURAE LED	A192-02-01-   WT	12W	3000K	1050	79%
	A192-02-02-   WT	12W	4200K	1150	79%

| 
 
 | 
 50/60 Hz | 
 
 
 | CRI>80


| 
 

  
INCL | ELEC



		W
AURAE R7S	A192-01-01-   WT	MAX 230W

| 
 
 | 
 50/60 Hz | 
 
 
 |



COLOUR | WT  | MATERIAL | AL |

» 452 | » 468








# SLIM




		K	W
SLIM 200	A040-01-02-   Z   W	3000 K	3W
	A040-01-01-   Z   W	4000 K	3W

UPDATE | 50/60 Hz | IP20 | CRI>80 INCL ELEC |




		K	W
SLIM 380	A040-02-02-   Z   W	3000 K	6W
	A040-02-01-   Z   W	4000 K	6W

UPDATE | 50/60 Hz | IP20 | CRI>80 INCL ELEC |




		K	W
SLIM 560	A040-03-02-   Z   W	3000 K	9W
	A040-03-01-   Z   W	4000 K	9W

UPDATE | 50/60 Hz | IP20 | CRI>80 INCL ELEC |




COLOUR | Z | W | MATERIAL | AL |


» 452 | » 468



# LED WALL LIGHTS



		mA	K	W
LED WALL LIGHT Alfa	A030-01-01-   P	350	3000 K	4W
	A030-01-02-   P	350	4000 K	4W



		mA	K	W
LED WALL LIGHT Beta D	A030-02-03-   Z   W	350	3000 K	4W
	A030-02-04-   Z   W	350	4000 K	4W





		mA	K	W
LED WALL LIGHT Beta S	A030-02-01-   Z   W	350	3000 K	4W
	A030-02-02-   Z   W	350	4000 K	4W



COLOUR | Z ■ | W □ | P ■ | MATERIAL | AL |


» 452 | » 468





COLOUR | Z ■ | W □ | MATERIAL |  AL |


 » 452 |  » 468




		mA	K	W
LED WALL LIGHT Gamma	A030-03-01-   Z   W	350	3000 K	2 X 1W
	A030-03-02-   Z   W	350	4000 K	2 X 1W

		mA	K	W
	A030-03-03-   Z   W	350	3000 K	2 X 1W
	A030-03-04-   Z   W	350	4000 K	2 X 1W

		mA	K	W
	A030-03-05-   Z   W	350	3000 K	2 X 1W
	A030-03-06-   Z   W	350	4000 K	2 X 1W



		K	W
LED WALL LIGHT Delta D	A030-04-03-   Z   W	3000 K	2 X 3W
	A030-04-04-   Z   W	4000 K	2 X 3W



		K	W
LED WALL LIGHT Delta S	A030-04-01-   Z   W	3000 K	1 X 3W
	A030-04-02-   Z   W	4000 K	1 X 3W




# ZOOM WALL





W

ZOOM WALL Square S	2506-60-51-   Z   W	MAX 1 X 50W
HI-SPOT ES 50 ALU   GU10   220V 240V   CE   IP20   0.5m		



W

ZOOM WALL Square D	2506-60-52-   Z   W	MAX 2 X 50W
HI-SPOT ES 50 ALU   GU10   220V 240V   CE   IP20   0.5m		



COLOUR | Z | W |


MATERIAL | AL | » 452







ZOOM WALL Round S		2504-60-51-   Z   W	MAX 1 X 50W
HI-SPOT ES 50 ALU	GU10	220V 240V	CE IP20 0.5m

W



ZOOM WALL Round D		2504-60-52-   Z   W	MAX 2 X 50W
HI-SPOT ES 50 ALU	GU10	220V 240V	CE IP20 0.5m

W




COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL | » 452



# P220 WALL

NEW




W

P220 WALL LarK-111

REFERENCE PLEASE CONSULT

MAX 15W

				220V 240V	50/60 Hz			CRI>80						
LARK-111   INCL**	LED	UPDATE							INCL   ELEC	FAST   CONNEC	200°	90°		



W

P220 WALL QR-111

2601-46-01- | Z | W |

MAX 50W

				220V 240V	50/60 Hz			IP20								
QR-111	LARK-111   12 V OPTIONS*	G53														

COLOUR | Z  | W  |

MATERIAL | AL |

\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS > 453 | > 468






Adriana F. Lopez - Barajas | Estudio de interiorismo | www.adrianalopezbarajas.com



	W
P220 WALL CDM-R111	35W
2601-47-35-   Z   W	
<hr/>	
2601-47-07-   Z   W	70W
<hr/>	
CDM-R111	GX8.5
50/60 Hz	CE  IP20  1m  INCL   ELEC
200°	90°
1	




COLOUR | Z  | W  | MATERIAL | AL |

» 452

# COIN & VITUBER





W

COIN Lines\*

5514-00-00- | ZE |

MAX 60W




220V  
240V  
50/60 Hz



IP54

IK10



W

COIN Full\*

5515-00-00- | ZE |

MAX 60W





220V  
240V  
50/60 Hz



IP54

IK10



L1

L2

W

VITUBER\*\*

0502-20-00

200

110

MAX 60W

0502-25-00

250

120

MAX 60W



220V  
240V  
50/60 Hz



IP20



\*COLOUR | ZE ■ |

\*MATERIAL | AL | PC-MATT |

\*\*MATERIAL | GLASS |

(i) &gt;&gt; 452



floor





P220 FLOOR 428




BRIGIT 434



STAR 438

# P220 FLOOR

NEW



W

P220 FLOOR Lark-111

REFERENCE PLEASE CONSULT


MAX 2 X 15W



CE  IP20 | CRI>80

COLOUR | Z  W  |

MATERIAL | AL | » 452



W

P220 FLOOR QR-111

2601-48-02- | Z | W |

MAX 2 X 50W



QR-111



LARK-111 | 12 V  
OPTIONS\*



G53



220V  
240V

50/60 Hz



PLUG | CONNEC



INCL | ELEC



355°



90°



1



\* LARK 111 | 12V & \*\* LARK 111 OPTIONS » 453 | » 468








COLOUR | Z ■ | W □ |

MATERIAL | AL | ⓘ » 452



	W
P220 FLOOR CDM-R111	2601-49-35-   Z   W
	2 X 35W

 CDM-R111	 GX8.5	 220V 240V	50/60 Hz	PLUG   CONNEC	INCL   ELEC	355°	90°	 1


# BRIGIT



W	
BRIGIT	0900-00-00-   WT   MAX 4 X 23W
	0900-00-00-   WT   MAX 4 X 23W CORROSION RESISTANCE PLUG   CONNEC OUTDOOR

W	
BRIGIT Master LED RGB+W	0900-00-05-   WT   INCL 45W
BRIGIT Slave LED RGB+W	0900-00-06-   WT   EXCL 45W
	0900-00-05-   WT   INCL 45W 0900-00-06-   WT   EXCL 45W CORROSION RESISTANCE PLUG   CONNEC OUTDOOR


ACCESSORY Fixing Floor	0900-00-01
X 4       X 4	




COLOUR | WT

MATERIAL | AL + PE |


» 452









# STAR



		mA	K	W
STAR LED 60	5800-60-01-   NX	350	4000 K	1W
	5800-60-02-   NX	350	BLUE	1W

| | EXCL EXCL Ø41 OUTDOOR


BOX INCLUDED



		K	W
STAR LED 45	5800-45-01-   NX	3000 K	0,3W
	5800-45-02-   NX	BLUE	0,3W

| | EXCL EXCL Ø41 OUTDOOR

BOX INCLUDED





COLOUR | NX | MATERIAL | INOX |

» 452




















W

<b>STAR GU-10</b>	5810-00-00-   NX	GL-TRANS	MAX 35W
	5810-01-00-   NX	GL-MATT	MAX 35W
<hr/>			
HI-SPOT ES 50	GU10	220V 240V	CE IP65 IK09 0.5m MAX 25 Km/h MAX 2000 Kg 140°C Ø100




BOX INCLUDED



COLOUR | NX |

MATERIAL | INOX |

>> 452



Photography: Héctor Rubio | [www.images-positive.com](http://www.images-positive.com)







info &




□

accesorios


# ACCESSORIES




**Lark**® by ARKOS LIGHT®



			K*	h	Lm
LARK 5W	500mA	0433-00-34	+ DRIVER LED	3000K	25000



LARK 8W	200mA	0434-00-05	+ DRIVER LED	3000K	25000	625
LARK 8W	200mA	0434-00-06	■■■	+ DRIVER LED	3000K	25000




LARK 11W	300mA	0434-00-09	+ DRIVER LED	3000K	25000	843
LARK 11W	300mA	0434-00-15	■■■	+ DRIVER LED	3000K	25000



LED | UPDATE | 220V 240V 50/60 Hz | CE CRI>80

PHASE CUT | FAST CONNEC | INCL ELEC | 40° \*\*



			∅	K	h	Lm
LARK 5W	GU10	0433-00-83	GU10	3000K	25000	415
LARK 8W	GU10	0433-00-80	GU10	3000K	25000	607
LARK 8W	GU10	0433-00-81	■■■	3000K	25000	607

PHASE CUT | 40° |

LED | UPDATE | 220V 240V 50/60 Hz | CE CRI>80



\*OTHER COLOUR TEMPERATURE PLEASE CONSULT

\*\*OTHER BEAM PLEASE CONSULT

» 468




## Lark-111 by ARKOS LIGHT®

				W	K	Lm	%Eff	BEAM
500mA	A202-11-11-	W   N   Z	+ DRIVER LED	10,5W	3000K	1070	94%	24°
	A202-11-21-	W   N   Z	+ DRIVER LED	10,5W	3000K	1070	92%	50°
700mA	A202-22-11-	W   N   Z	+ DRIVER LED	15W	3000K	1440	94%	24°
	A202-22-21-	W   N   Z	+ DRIVER LED	15W	3000K	1440	92%	50°
700mA	A202-23-11-	W   N   Z	■■■	+ DRIVER LED	15W	3000K	1440	94%
	A202-23-21-	W   N   Z	■■■	+ DRIVER LED	15W	3000K	1440	92%



50/60 Hz





Ø88

111

COLOUR | Z ■ | W □ | N ■ |



## Lark-111 | 12V by ARKOS LIGHT®



64

111

	W	K	h	⊕	Lm	%Eff	BEAM
0434-00-69	12	3000	45000	G53	980	75%	35°



MATERIAL | AL | Q » 468

			W	K	h	⊕	V	B	Cd	Lm
QT-9		0414-20-00	20	2800	2000	G4	12			300
QT-12		0414-50-00	50	2800	2000	GY6,35	12			900
QR-CBC 51		0412-50-38	50	3000	3000	GU5,3	12	38°	1450	
		0412-50-60	50	3000	4000	GU5,3	12	60°	800	
HI-SPOT ES 50 ALU		0444-00-00-GU	50	2900	2000	GU10	230	35°	950	
		0444-00-35	35	2700	2000	GU10	230	35°	570	
QR-111		0449-50-08	50	3000	3000	G53	12	8°	23000	
		0449-50-24	50	3000	3000	G53	12	24°	4000	
		0449-10-24	100	3000	3000	G53	12	24°	8500	
		0449-10-45	100	3000	3000	G53	12	45°	2800	
QR-111 IRC		0450-30-08	30	3000	4000	G53	12	8°	23000	
		0450-30-24	30	3000	4000	G53	12	24°	4000	
		0450-45-08	45	3000	4000	G53	12	8°	33000	
		0450-45-24	45	3000	4000	G53	12	24°	5300	
		0450-45-45	45	3000	4000	G53	12	45°	1900	
		0450-60-08	60	3000	4000	G53	12	8°	48000	
		0450-60-24	60	3000	4000	G53	12	24°	8500	
		0450-60-45	60	3000	4000	G53	12	45°	2800	
PAR 25		0451-50-00-10	50	2900	2500	E27	230	10°	4000	
		0451-50-00-25	50	2900	2500	E27	230	25°	1100	
		0451-75-00-10	75	2900	3000	E27	230	10°	5500	
		0451-75-00-25	75	2900	3000	E27	230	25°	1300	
PAR 30		0463-75-00-10	75	2900	3000	E27	230	10°	6900	
		0463-75-00-30	75	2900	3000	E27	230	30°	2200	
		0463-10-00-10	100	2900	3000	E27	230	10°	10000	
		0463-10-00-30	100	2900	3000	E27	230	30°	3500	
TC - DEL		0417-10-30	10	3000	12000	G24q-1				600
		0417-10-40	10	4000	12000	G24q-1				600
		0417-13-30	13	3000	12000	G24q-1				900
		0417-13-40	13	4000	12000	G24q-1				900
		0417-18-30	18	3000	12000	G24q-2				1200
		0417-18-40	18	4000	12000	G24q-2				1200
		0417-26-30	26	3000	12000	G24q-3				1800
		0417-26-40	26	4000	12000	G24q-3				1800
TC - TEL		0477-18-30	18	3000	10000	GX24q-2				1200
		0477-18-40	18	4000	10000	GX24q-2				1200
		0477-26-30	26	3000	10000	GX24q-3				1800
		0477-26-40	26	4000	10000	GX24q-3				1800
		0477-32-30	32	3000	10000	GX24q-3				2400
		0477-32-40	32	4000	10000	GX24q-3				2400
		0477-42-30	42	3000	10000	GX24q-4				3200
		0477-42-40	42	4000	10000	GX24q-4				3200
MICROLYNX		0479-07-30	11	3000	1000	GX53	230			220
		0479-07-40	11	4000	1000	GX53	230			220

W Potencia | Wattage

K Temperatura de color | Color temperature

h Vida media | Life span

⊕ Casquillo | Socket

V Tensión | Voltage

B Ángulo | Beam

Cd Intensidad | Intensity

Lm Flujo luminoso | Luminous flux

			W	K	h	⊕	V	B	Cd	Lm
T5 LUMILUX SEAMLESS		0467-90-01	24	3000	24000	G5				1750
		0467-90-02	24	4000	24000	G5				1750
		0467-90-03	39	3000	24000	G5				3100
		0467-90-04	39	4000	24000	G5				3100
		0467-90-05	54	3000	24000	G5				4450
		0467-90-06	54	4000	24000	G5				4450
T5		0467-24-30	24	3000	24000	G5				2000
		0467-24-40	24	4000	24000	G5				2000
		0467-39-30	39	3000	24000	G5				3500
		0467-39-40	39	4000	24000	G5				3500
		0467-54-30	54	3000	24000	G5				5000
		0467-54-40	54	4000	24000	G5				5000
		0467-80-30	80	3000	24000	G5				7000
		0467-80-40	80	4000	24000	G5				7000
		0495-14-30	14	3000	20000	G5				1350
		0495-14-40	14	4000	20000	G5				1350
		0495-21-30	21	3000	20000	G5				2100
		0495-21-40	21	4000	20000	G5				2100
		0495-28-30	28	3000	20000	G5				2900
		0495-28-40	28	4000	20000	G5				2900
		0495-35-30	35	3000	20000	G5				3650
		0495-35-40	35	4000	20000	G5				3650
T5 FC		0467-55-30	55	3000	16000	2GX13				4200
		0467-55-40	55	4000	16000	2GX13				4200
HIT-DE		0428-70-00-C	70	3000	9000	RX7s				6200
		0429-70-00-F	70	4200	9000	RX7s				6200
		0430-15-00-C	150	3000	9000	RX7s				12500
		0421-15-00-F	150	4200	9000	RX7s				12500
HIT-DE CONSTANT COLOR		0436-70-29	70	3000	9000	RX7s				6800
		0436-70-43	70	4200	9000	RX7s				6500
		0436-15-29	150	3000	9000	RX7s				14500
		0436-15-43	150	4200	9000	RX7s				14400
R7S ECO	 114,2 mm	0434-00-74	120	3000	2000	R7s	230			2250
		0434-00-75	160	3000	2000	R7s	230			3100
		0434-00-76	230	3000	2000	R7s	230			5000
SDW -TG		0415-50-00	50	2500	8000	GX12-1				2400
		0415-10-00	100	2500	8000	GX12-1				4900
HIT G8,5		0468-20-30	20	3000	1200	G8,5				1800
		0468-35-30	35	3000	9000	G8,5				3100
		0468-35-42	35	4200	9000	G8,5				3100
		0468-70-30	70	3000	15000	G8,5				6200
		0468-70-42	70	4200	15000	G8,5				6200
HIT G12 CONSTANT COLOR		0469-35-30	35	3000	9000	G12				3150
		0469-35-42	35	4200	9000	G12				3150
		0475-70-31	70	3000	9000	G12				6600
		0469-70-42	70	4200	9000	G12				6600
		0475-15-31	150	3000	9000	G12				14000
		0469-15-42	150	4200	9000	G12				12700

W Potencia | Wattage

V Tensión | Voltage

K Temperatura de color | Color temperature

B Ángulo | Beam

h Vida media | Life span

Cd Intensidad | Intensity

⊕ Casquillo | Socket

Lm Flujo luminoso | Luminous flux

			K	h	⊕	V	B	Cd	Lm
PAR 30 CDM-R		0465-35-00-10	35	3000	12000	E27	10°	45000	
		0465-35-00-30	35	3000	6000	E27	30°	8000	
		0465-70-00-10	70	3000	6000	E27	10°	70000	
		0465-70-00-30	70	3000	6000	E27	30°	13500	
		0465-70-42-10	70	4200	6000	E27	10°	70000	
		0465-70-42-40	70	4200	6000	E27	40°	9000	
CDM-R111		0437-20-10	20	3000	10000	GX 8,5	10°	20000	650
		0437-20-24	20	3000	10000	GX 8,5	24°	4500	650
		0437-35-10	35	3000	10000	GX 8,5	10°	35000	1100
		0437-35-24	35	3000	10000	GX 8,5	24°	8500	1350
		0437-35-40	35	3000	10000	GX 8,5	40°	4000	1350
		0437-70-10	70	3000	10000	GX 8,5	10°	50000	2500
		0437-70-24	70	3000	10000	GX 8,5	24°	15000	2850
		0437-70-40	70	3000	10000	GX 8,5	40°	9000	2850

W Potencia | Wattage

K Temperatura de color | Color temperature

h Vida media | Life span

⊕ Casquillo | Socket

V Tensión | Voltage

B Ángulo | Beam


Cd Intensidad | Intensity

Lm Flujo luminoso | Luminous flux

Hz Frecuencia | Frequency

## EQUIPMENTS

HALOGEN LAMPHOLDER GX5,3 Portalámparas Halógeno GX5,3		0418-00-00	MAX 50W		
HALOGEN LAMPHOLDER GZ10 Portalámparas Halógeno GZ10		0419-00-00	MAX 50W		
ELECTRONIC TRANSFORMER Transformador Electrónico		0440-00-00 0448-00-00	60W 105W	 	100 x 30 x 20 mm 125 x 34 x 21 mm
ELECTRONIC TRANSFORMER + Cable Transformador Electrónico + Cable		0440-20-00	60W		125 x 34 x 21 mm
SAFETY SEPARATOR Distanciador		0458-00-00	with connection box covered		
ELECTRONIC STARTER Arrancador Electrónico		0474-00-35 0474-00-07 0474-00-15	35W 70W 150W	metal halide metal halide metal halide	150 x 79 x 34 mm



Photography: Héctor Rubio | [www.images-positive.com](http://www.images-positive.com)



Photography: Joao Morgado - Fotografia de Arquitectura : www.photojoaomorgado.com

## Flexible LED Strip

		D	Lm	Lamp	W/m			W	Vdc	IP
LED STRIP IP20	0432-00-09	5 m x 8 mm	1140	Led 3528	5	5 cm	3000 K ±10%	25	12	IP20
LED STRIP IP20	0432-00-10	5 m x 8 mm	1290	Led 3528	5	5 cm	4000 K ±10%	25	12	IP20
LED STRIP IP20	0432-00-11	5 m x 10 mm	4500	Led 5050	14	5 cm	3000 K ±10%	72	12	IP20
LED STRIP IP20	0432-00-12	5 m x 10 mm	4950	Led 5050	14	5 cm	4000 K ±10%	72	12	IP20
LED STRIP IP20	0432-00-13	5 m x 10 mm	...	Led 5050	13	5 cm	RGB	64	12	IP20
LED STRIP IP65	0432-00-14	5 m x 8 mm	1100	Led 3528	5	5 cm	3000 K ±10%	25	12	IP65
LED STRIP IP65	0432-00-15	5 m x 8 mm	1200	Led 3528	5	5 cm	4000 K ± 10%	25	12	IP65
LED STRIP IP65	0432-00-16	5 m x 10 mm	4300	Led 5050	14	5 cm	3000 K ±10%	72	12	IP65
LED STRIP IP65	0432-00-17	5 m x 10 mm	4950	Led 5050	14	5 cm	4000 K ± 10%	72	12	IP65
LED STRIP IP65	0432-00-18	5 m x 10 mm	...	Led 5050	13	5 cm	RGB	64	12	IP65

Control remoto, consultar | Remote control, please consult

D Dimensiones | Dimensions

Lm Lumenes | Lumen

Lamp Lámpara | Lamp

W/m Potencia por metro | Voltage per meter

 Divisible | Divisible

 Color Led | Led Color

W Potencia | Wattage

Vdc Tensión | Voltage

IP Estanqueidad | Sealing



## Constant Voltage Led Power Supply

			W	V	D
			0401-05-12 0401-10-12 0401-15-12	MAX 50W MAX 100W MAX 150W	12V 12V 12V
	1-10V	IP67	0433-00-24 0434-00-71	MAX 60W MAX 25W	163 x 43 x 32 mm 148 x 40 x 32 mm
	1-10V	IP20	0486-20-00	MAX 25W	12V 146 x 55 x 19 mm

## Constant Current Led Driver

			W	mA	D
			0486-04-35 0486-08-35	MAX 4W MAX 8W	350 mA 350 mA
			0486-06-70	MAX 6W	700 mA
			0486-12-70	MAX 12W	700 mA
		IP68	0486-17-70	MAX 17W	700 mA
	DALI   PUSH		0434-00-70	MAX 8W	200 mA

## Multifunction Equipments

	1-10V   Push 1-10V   DALI   PUSH	0486-00-00 0434-00-73	15W / 350 mA 22W / 500 mA 25W / 700 mA 10W / 12 V 20W / 24 V	103 x 67 x 21 mm
	1-10V   Push 1-10V   DALI   PUSH	0486-11-00 0433-00-23	25W / 350 mA 35W / 500 mA 50W / 700 mA 50W / 900 mA 50W / 1050 mA 50W / 48 V	123 x 67 x 21 mm




Photography: James Silverman www.jamessilverman.co.uk


# Aluminium LED Profile




		Aluminium Profile	Diffuser Matt	Fixing Clips	End Caps
<b>LED Profile Corner Kit</b>	<b>0434-00-11</b>	5 x 2 m	5 x 2 m	20	20




<b>LED Profile Recessed Kit</b>	<b>0434-00-12</b>	5 x 2 m	5 x 2 m	0	20
---------------------------------	-------------------	---------	---------	---	----



<b>LED Profile Recessed Slim Kit</b>	<b>0434-00-13</b>	5 x 2 m	5 x 2 m	0	20
--------------------------------------	-------------------	---------	---------	---	----



<b>LED Profile Surface Kit</b>	<b>0434-00-14</b>	5 x 2 m	5 x 2 m	0	20
--------------------------------	-------------------	---------	---------	---	----



MATERIAL | AL | PC |



# ARK-control

## DALI ARK-TOUCH-SENSITIVE



TOUCH-SENSITIVE DALI PANEL  
PANTALLA TÁCTIL DALI

12/36Vdc | CE III

0476-00-00

DALI POWER SUPPLY  
ALIMENTADOR PARA EQUIPOS Y MÓDULOS DALI

0476-50-00 MAX 250mA | 300 m



3 CHANNEL PWM AMPLIFIER  
AMPLIFICADOR PWM 3 CANALES

0432-00-72 MAX 2A X 3Ch



DALI CONTROLLER WITH 3 PWM CHANNEL OUTPUT  
CONTROLADOR DALI CON SALIDA DE 3 CANALES PWM

0432-00-71 MAX 0,6A X 3Ch



## RGB TOUCH-SENSITIVE WIRELESS CONTROLLER



WIRELESS TOUCH-SENSITIVE CONTROLLER RGB  
CONTROLADOR RGB TÁCTIL INALÁMBRICO

0432-00-45

12/24Vdc | MAX 3A X 3Ch



RGB LED AMPLIFIER | AMPLIFICADOR PARA SISTEMAS LED RGB  
Input/output 12/24Vdc constant voltage | Entrada / Salida 12V/24Vdc tensión constante

0432-00-58



12/24Vdc | MAX 6A X 3Ch



## RGB-Y TOUCH-SENSITIVE WIRELESS CONTROLLER



RF WIRELESS TOUCH-SENSITIVE RGB-Y  
EMISOR TÁCTIL DE RADIOFRECUENCIA RGB-Y

0432-00-25



4 CHANNEL RGB-Y CONTROLLER  
Input/output 12-36Vdc constant voltage

0432-00-26

4Ch X 3A

RECEPTOR Y CONTROLADOR 4 CANALES RGB-Y  
Voltaje de Entrada/ Salida: 12-36Vdc



## iOS & ANDROID TOUCH CONTROLLERS

### FULL TOUCH RGBY RF / WI-FI / BLUETOOTH Control táctil RGBY RF / Wi-Fi / Mando Bluetooth

0434-00-62



### LED CONTROLLER 12-36Vdc Control LED 12-36Vdc

0434-00-63 4Ch X 3A



## DIMMERS

### PUSH DIMMER DIM 7-100W Dimmer de pulsación DIM 7-100W

0434-00-58



### ROTARY DIMMER 4-100W Dimmer de rueda 4-100W

0434-00-59



### LED DIMMER 3-400W Dimmer LED 3-400W

0434-00-60



### POTENTIOMETER 1-10V / MAX 30mA Potenciómetro 1-10V / Max 30mA

0434-00-61




## SENSORS

### DALI MULTISENSOR Ambient light dependent control and motion detection

#### MULTISENSOR DALI

Regula la intensidad lumínica en función de la luz ambiental y la detección de movimiento

0434-00-66



### LIGHT SENSOR 1-10V / MAX 10mA Sensor de Luz 1-10V / Max 10mA

0434-00-67



## LED EMERGENCY KITS

### 1 HOUR EMERGENCY KIT Batteries and green LED indicator included

KIT DE EMERGENCIA 1 HORA  
Baterías e indicador LED verde incluidos  
0434-00-64 Output 0-60Vdc | Salida 0-60Vdc



### 3 HOURS EMERGENCY KIT Batteries and green LED indicator included

KIT DE EMERGENCIA 3 HORAS  
Baterías e indicador LED verde incluidos  
0434-00-65 Output 0-60Vdc | Salida 0-60Vdc



## LEX SWITCH

### 3 POSITION SWITCH On,Blue,Off

INTERRUPTOR DE 3 POSICIONES  
Encendido, Blue, Apagado  
0434-00-68



# Technical Info


## COLOURS

Acabados disponibles (según modelo)  
Available finishings (depending on the models)


B	Blanco   White
WT	Blanco texturado   Textured white
W	Blanco mate   Matt white
NT	Negro texturado   Textured black
N	Negro mate   Matt black
Z	Aluminio   Aluminium
C	Cromo   Chrome
NS	Níquel satinado   Brushed steel
Q	Cromo mate   Matt chrome
P	Anodizado plata mate satinado Brushed silver matt anodized
NX	Acero Inoxidable   Stainless Steel
ZC	Aluminio Cromo   Aluminium Chrome
ZQ	Aluminio cromo mate   Aluminium matt chrome
PQ	Aluminio - cromo mate   Aluminium - matt chrome
WQ	Aluminio - blanco mate   Aluminium - matt white
NQ	Aluminio - negro mate   Aluminium - matt black
AN	Negro mate. Reflector asimétrico Matt black. Asymmetric reflector
AW	Blanco mate. Reflector asimétrico Matt white. Asymmetric reflector
AP	Anodizado plata mate satinado. Reflector asimétrico Brushed silver matt anodized. Asymmetric reflector
LN	Negro mate con lamas   Matt black with louver
LW	Blanco mate con lamas   Matt white with louver
LP	Anodizado plata mate satinado con lamas Brushed silver matt anodized with louver
LS	Níquel satinado con difusor de lamas   Brushed steel with louver
R	Rojo   Red
N	Naranja   Orange




## TRIMLESS MOUNTING




## INSTALLATION SCHEMES




WIRELESS RGB TOUCH CONTROLLER WHITH POWER SUPPLY  
CONTROLADOR RGB TÁCTIL INALÁMBRICO CON FUENTE ALIMENTACIÓN



WIRELESS RGB TOUCH CONTROLLER WITH RGB LED AMPLIFIER  
CONTROLADOR RGB TÁCTIL INALÁMBRICO CON AMPLIFICADOR LED RGB



WIRELESS RGB TOUCH CONTROLLER  
CONTROLADOR RGB TÁCTIL INALÁMBRICO



# SYMBOLS GLOSSARY



<b>AL</b>	Aluminio	Aluminium	Aluminium	Alluminio	Aluminium
<b>PC</b>	Policarbonato	Polycarbonate	Polycarbonate	Policarbonato	Polycarbonat
<b>PE</b>	Polietileno	Polyethylene	Polyéthylène	Poietilene	Polyäthylen
<b>GL</b>	Cristal	Glass	Verre	Vetro	Glas
<b>PPS</b>	Polisulfona	Polysulfone	Polysulfone	Polysulfone	Polysulfon
<b>PMMA</b>	Polimetilmacrilato	Polymethyl methacrylate	Polyméthacrylate de méthyle	Polimetilmacrilato	Polymethylmethacrylat
<b>INOX</b>	Acero inoxidable	Stainless steel	Acier inoxydable	Acciaio inossidabile	Edelstahl
<b>MATT</b>	Mate	Matt	Opaque	Opaco	Matt
<b>TRANS</b>	Transparente	Transparent	Transparent	Trasparente	Transparent
	Fabricado en	Made of	Fabriqué en	Fabbricato in	Hergestellt aus
	Reflector	Reflector	Réflecteur	Riflettore	Reflektor
	Difusor	Diffuser	Diffuseur	Diffusore	Diffusor
	Lamas	Louver	Grille	Darklight	Raster
	Filtros para alimentación	Filters for food	Des filtres pour alimentation	Filtri per alimentazione	Filter für Nahtungsmittel
	Filtros de colores	Coloured filters	Filtres couleurs	Filtri colorati	Farbfilter
<b>CE</b>	Sellado CE	CE marking	Marquage CE	Per blocchi con attacco Euro	CE-gekennzeichnet
	Clase I	Class I	Classe I	Classe I	Klasse I
	Clase II	Class II	Classe II	Classe II	Klasse II
	Clase III	Class III	Classe III	Classe III	Klasse III
	Arrancador exterior	External starter	Ballast extérieur	Alimentatore esterno	Extener Starter
<b>IPXX</b>	Índice de protección	Protection rating	Indice de protection	Indice di protezione	Schutzkennziffer
<b>IKXX</b>	Índice de protección contra impactos	Impact Protection Rate	Indice de protection contre des impacts	Indicizzi di protezione contro impatti	Stossfestigkeitsgrad
	Resistente a la corrosión	Corrosion resistant	Résistant à la corrosion	Resitenza alla corrosione	Resistent gegen Korrosion
	Distancia mínima de seguridad a objetos iluminados	Minimum safety distance to illuminated objects	Distance minimale de sécurité face aux objets illuminés	Distanza minima di sicurezza ad oggetti illuminati	Mindestabstand zu dem zu beleuchtenden Objekt
	Tensión de alimentación 12V	Bulb supply voltage 12V	Tension d'alimentation de l'ampoule 12V	Tensione di alimentazione della lampada 12V	Netzspannung 12V
	Tensión de alimentación 220-240V	Bulb supply voltage 220-240V	Tension d'alimentation de l'ampoule 220-240V	Tensione di alimentazione della lampada 220-240V	Netzspannung 220-240V
<b>MAX 100W</b>	Potencia máxima	Maximum power	Puissance maximum	Potenza massima	Maximale Leistung
	Difusor	Diffuser	Diffuseur	Diffusore	Diffusor
	Sin discontinuidad	Seamless	Sans joint	Senza giunture	Übergangslos
	Conexión con enchufe	Plug-in	Connexion avec prise	Collegamento con spina	Anschluss mit Stecker

	Transformador de seguridad	Safety transformer	Transformateur de sécurité	Trasformatore di sicurezza	Sicherheits-Vorschaltgerät mit Kurzschlussicherung
	Equipo no incluido	Equipment not included	Équipement non inclus	Alimentatore non compreso	Vorschaltgerät exklusive
	Equipo incluido	Equipment included	Équipement inclus	Alimentatore compreso	Vorschaltgerät inklusive
	Equipo electrónico incluido	Electronic equipment included	Équipement électronique inclus	Alimentatore elettronico compreso	Vorschaltgerät elektronische inklusive
	Sin ventilador, dissipación pasiva	Fanless, passive dissipation	Sans ventilateur, dissipation passive	Senza ventola, dissipazione passiva	Ohne Lüfter, passive Verlustleistung
	Alojamiento en mm para empotrables	Fitting whole for recessed luminaires in mm	Espace d'emplacement en mm pour encastrables	Foro in mm ad incasso	Einbauloch in mm
	Unidades de embalaje	Packaging unit	Unités par emballage	Unità d'imballo	Verpackungseinheit
	Ángulo de basculación	Tilting angle	Angle de basculation	Angolo di inclinazione	Drehwinkel - Kippwinkel
	Doble basculación	Double tilting acción	Double basculation	Doppia inclinazione	Doppelte Schwenkbarkeit
	Ángulo de giro	Rotation angle	Angle de rotation	Angolo di rotazione	Drehwinkel
	Conexión rápida	Fast connection	Connexion rapide	Collegamento rapido	Schnellanschluss
	Equipo conexionado	Connected equipment	Équipement connecté	Alimentatore collegato	Vorschaltgerät bereits angeschlossen
	Bloque de conexión no incluido	Terminal strip not included	Bande terminale connector exclus	Morsetto non compreso	Ohne Klemmenleiste
	Válido para carril con euroadaptador	May be used on rails with EU adapter	Aggré pour chariot avec euroadaptateur	Per blocchi con attacco Euro	Einsetzbar auf Fahrbahnen mit Euroadapter
	Regulable	Dimmable	Gradable	Dimmerabile	Dimmbar
	Dispositivo para alumbrado de emergencias	Emergency lighting device	Dispositif pour éclairage de secours	Dispositivo per illuminazione di emergenza	Notbeleuchtung
	Longitud del cable	Cable length	Longueur de câble	Lunghezza di cavo	Länge des Kabels
	Regulación rápida del cable de suspensión	Quick adjustment for cable suspension	Régulation rapide du câble de suspension	Regolazione rapida del cavo di sospensione	Schnelle Regulation des Hängekabels
4000 K	Temperatura de color	Colour Temperature	Température de couleur	Temperatura di colore	Farbtemperatur
	Mando a distancia	Remote Control	Commande à distance	Telecomando	Fernbedienung
	Temperatura máxima en superficie	Maximum surface temperature	Température maximale sur une surface	Temperatura massima in superficie	Maximale Temperatur an der Oberfläche
	Válido para techos desmontables (600x600mm)	Suitable for armstrong ceilings (600x600mm)	Valable également pour plafonds démontables (600x600mm)	Adatto a controsoffitti (600x600mm)	Geeignet für Armstrong-Decken (600x600mm)
	Luminaria con driver de marca Europea	Luminaire with EU branded driver	Luminaire avec driver de marque européenne	Apparecchio d'illuminazione con driver di marca Europea	Lichtquelle mit Driver der Marke EU
	Lámpara LED	LED lamp	Lampe LED	Lampada LED	LED-Lampe
	Opción de instalación con lámpara LED	Installation option with LED lamp	Option d'installation avec lampe LED	Opzione di installazione con lampada LED	Installationsmöglichkeit mit LED-Lampen
	Información LED actualizada	Latest LED information	Information LED actualisée	Aggiornamento informazioni sui LED	Aktualisierte LED-Information
	Tipo de instalación y dirección del haz de luz	Instalation type and light beam direction	Type d'installation et direction du faisceau lumineux	Tipo d'impianto e direzione del fascio	Aut und Ausrichtung des Lichtkegels
	Empotrable cuadrado para agujero redondo	Encastrable carré pour orifice rond	Quadrato da incasso per foro rotondo	Regolazione rapida del cavo di sospensione	Einbaubares Quadrat für runde Öffnung
	Categoría anti-deslumbramiento	Anti-glare category	Catégorie anti-éblouissement	Categoria anti abbagliamento	Kategorie Anti-Blendung
	Válido para exterior	May be used outdoors	Agré pour l'extérieur	Adatto per uso esterno	Außen einsetzbar.
	Para uso interior	For indoor use	Pour usage en intérieur	Per uso interno	Zur Benutzung in Innenräumen

# INFO UPDATE

Arkoslight se compromete a ofrecer siempre las luminarias tecnológicamente más avanzadas. Por ello, renovamos nuestros productos constantemente para que estén dotados en todo momento de la tecnología LED más moderna del mercado, con la máxima eficiencia y las mejores prestaciones. Consciente de la velocidad a la que evoluciona el LED, Arkoslight pone a su disposición el siguiente listado de códigos QR, a través de los cuales se puede acceder a la versión de las páginas de este catálogo con la información técnica más reciente de todos los productos con fuente de luz LED.

Arkoslight is committed to always offering the most technologically advanced luminaires. With that in mind,

we are constantly renewing our products to ensure they are fitted with the most modern LED technology available in the market at any given time, with the highest levels of efficiency and the best features. Acutely aware of how fast LED technology is evolving, Arkoslight has created the following QR codes. By using these codes, you can access the very latest and most up-to-date technical information in this catalogue on all products with an LED light source.

Arkoslight s'engage à toujours offrir les luminaires les plus avancés technologiquement. Pour ce faire, nous renouvelons en permanence nos produits pour qu'ils soient toujours équipés de la technologie LED la plus moderne du marché, en apportant l'efficacité maximale et les meilleures



AURAE



EYE



HIDDEN



LEX ECO



BATH



FORTY



LARK



MADISON



DOT



GAP



LARK-111 & LARK-111 | 12V



MEC



DROP



GIRO



LED WALL LIGHTS



MIX

prestations. Conscient de la vitesse à laquelle évoluent la technologie LED, Arkoslight met à votre disposition la liste des codes QR qui suit, elle vous permettra d'accéder à la version des pages de ce catalogue sur lesquelles vous trouverez toutes les informations techniques à jour sur l'ensemble des produits utilisant la source LED.

Arkoslight si impegna ad offrire sempre l'illuminazione tecnologicamente più avanzata. Pertanto, rinnoviamo costantemente i nostri prodotti, dotati sempre della più moderna tecnologia LED sul mercato, con elevata efficienza e buone prestazioni. Consapevoli della velocità con cui si evolve LED, Arkoslight offre il seguente elenco di codici QR, attraverso cui è possibile accedere alla versione

delle pagine di questo catalogo con le ultime informazioni tecniche su tutti i prodotti con sorgente luminosa a LED.

Arkoslight bietet Ihnen stets technologisch fortgeschrittenste Lichtquellen an. Aus diesem Grund erneuern wir unsere Produkte fortwährend, sodass diese in jedem Moment mit der modernsten LED-Technologie maximaler Effizienz und dem besten Leistungsvermögen auf dem Markt ausgerüstet sind. Arkoslight ist sich der Entwicklungsgeschwindigkeit von LEDs bewusst und stellt die folgende Auflistung von QR-Codes zur Verfügung. Über diese haben Sie Zugang zu den Seiten dieses Kataloges mit den neuesten technischen Informationen aller Produkte mit LED-Lichtquelle.



OFFICE



SLIM



TWIST



ORBITAL MINI



SLIMGOT



WIN



QUAD



STAR



ZEN



SKY



STRAM



# REFERENCE INDEX

A010-01-XX-	172, 182, 337	A071-XX-01-	040	A186-XX-01-	136	A203-22-XX-	264
A010-02-XX-	176, 183, 339	A071-XX-02-	040	A187-01-XX-	028	A204-11-XX-	152
A010-03-XX-	180, 186, 342	A071-XX-03-	040	A187-02-XX-	028	A204-12-XX-	152
A010-04-XX-	181, 187, 343	A071-XX-04-	040	A187-03-XX-	028	A204-21-XX-	157
A010-11-XX-	172, 182	A071-XX-05-	040	A187-04-XX-	028	A204-22-XX-	157
A010-12-XX-	176, 183	A071-XX-06-	040	A187-11-XX-	028	A205-11-XX-	268
A010-13-XX-	180, 186	A071-XX-07-	040	A187-12-XX-	028	A205-21-XX-	268
A010-14-XX-	181, 187	A071-XX-08-	040	A187-12-XX-	028	A205-22-XX-	268
A011-11-XX-	337	A071-XX-09-	040	A187-13-XX-	028	A205-31-XX-	268
A011-12-XX-	337	A071-XX-10-	040	A187-14-XX-	028	A205-32-XX-	268
A011-13-XX-	337	A071-XX-11-	040	A188-01-XX-	032	A206-01-XX-	268
A011-21-XX-	339	A071-XX-12-	040	A188-02-XX-	032	A206-02-XX-	268
A011-22-XX-	339	A071-XX-13-	040	A188-11-XX-	032	A206-11-XX-	268
A011-23-XX-	339	A071-XX-14-	040	A188-12-XX-	032	A206-12-XX-	268
A011-31-XX-	342	A071-XX-15-	040	A189-01-XX-	042	A206-21-XX-	268
A011-32-XX-	342	A071-XX-16-	040	A189-02-XX-	042	A206-22-XX-	268
A011-33-XX-	342	A111-00-11-	088	A189-03-XX-	042	A207-11-XX-	269
A011-41-XX-	343	A111-01-XX-	088	A189-11-XX-	046	A207-21-XX-	269
A011-42-XX-	343	A111-02-XX-	088	A189-12-XX-	046	A207-22-XX-	269
A011-43-XX-	343	A113-00-11-	090	A189-13-XX-	046	A207-31-XX-	269
A020-01-XX-	160, 166	A113-01-XX-	090	A190-01-XX-	048	A207-32-XX-	269
A020-02-XX-	162, 167	A113-02-XX-	090	A190-02-XX-	048	A208-01-XX-	269
A020-03-XX-	164, 170	A114-00-11-	091	A190-03-XX-	048	A208-02-XX-	269
A020-04-XX-	165, 171	A114-01-XX-	091	A192-01-01-	404	A208-11-XX-	269
A020-11-XX-	160, 166	A114-02-XX-	091	A192-02-XX-	404	A208-12-XX-	269
A020-12-XX-	162, 167	A131-00-11-	106	A193-01-XX-	022	A208-21-XX-	269
A020-13-XX-	164, 170	A131-01-XX-	106	A193-02-XX-	022	A208-22-XX-	269
A020-14-XX-	165, 171	A131-02-XX-	106	A193-03-XX-	022	A209-00-XX-	269
A030-01-XX-	410	A133-00-11-	107	A193-04-XX-	022	A209-01-XX-	269
A030-02-XX-	410	A133-01-XX-	107	A194-01-XX-	026	A209-02-XX-	269
A030-03-XX-	413	A133-02-XX-	107	A194-02-XX-	026	A209-03-00-	269
A030-04-XX-	413	A151-00-11-	100	A195-02-XX-	332	A210-00-XX-	114
A040-01-XX-	408	A151-01-XX-	100	A195-03-XX-	332	A211-00-XX-	142
A040-02-XX-	408	A151-02-XX-	100	A195-04-XX-	332	0000-55-XX-	225, 236, 238
A040-03-XX-	408	A153-00-11-	101	A195-05-XX-	332	0014-00-00-	116
A061-XX-11-	084	A153-01-XX-	101	A196-11-00-	190	0017-00-00-	116
A061-02-XX-	084	A153-02-XX-	101	A196-12-00-	190	0029-00-00-	100
A067-00-11-	084	A155-00-11-	110	A196-13-00-	190	0030-00-00-	100
A063-00-11-	086	A155-01-XX-	110	A196-21-00-	192	0031-00-XX-	104
A063-01-XX-	086	A155-02-XX-	110	A196-22-00-	192	0037-01-01-	130
A063-02-XX-	086	A157-00-11-	113	A196-23-00-	192	0038-01-01-	130
A065-00-11-	087	A157-01-XX-	113	A196-31-00-	194	0120-00-00-	116
A065-01-XX-	087	A157-02-XX-	113	A196-32-00-	194	0202-00-00-	116
A065-02-XX-	087	A171-00-11-	092	A196-33-00-	194	0300-00-00-	088
A067-01-XX-	084	A171-01-XX-	092	A197-01-XX-	018	0301-00-00-	090
A067-02-XX-	084	A171-02-XX-	092	A197-02-XX-	018	0302-00-00-	088
A070-XX-01-	034, 035	A173-00-11-	098	A197-03-XX-	018	0303-00-00-	131
A070-XX-02-	034, 035	A173-01-XX-	098	A197-04-XX-	018	0304-00-00-	131
A070-XX-03-	034, 035	A173-02-XX-	098	A198-01-XX-	020	0307-00-00-	131
A070-XX-04-	034, 035	A181-01-01-	098	A198-02-XX-	020	0308-00-00-	131
A070-XX-05-	034, 035	A182-01-01-	098	A198-03-XX-	020	0313-00-00-	101
A070-XX-06-	034, 035	A183-01-XX-	224	A198-04-XX-	020	0314-00-00-	101
A070-XX-07-	034, 035	A183-02-XX-	224	A200-11-XX-	208	0321-01-01-	134
A070-XX-08-	034, 035	A183-03-XX-	224	A200-21-XX-	208	0325-01-01-	134
A070-XX-09-	034, 035	A184-11-XX-	344	A200-22-XX-	208	0331-00-00-	090
A070-XX-10-	034, 035	A184-12-XX-	344	A201-00-XX-	213	0332-00-00-	091
A070-XX-11-	034, 035	A184-13-XX-	344	A202-11-XX-	453	0333-00-00-	091
A070-XX-12-	034, 035	A184-21-XX-	238	A202-22-XX-	453	0337-01-01-	130
A070-XX-13-	034, 035	A184-22-XX-	238	A202-23-XX-	453	0338-01-01-	130
A070-XX-14-	034, 035	A184-23-XX-	238	A203-11-XX-	264	0341-00-00-	126
A070-XX-15-	034, 035	A185-01-XX-	236	A203-12-XX-	264	0342-00-00-	127
A070-XX-16-	034, 035	A185-02-XX-	236	A203-21-XX-	264	0343-00-00-	126

0344-00-00-	127	0476-XX-00	462	2503-01-10-	377	2601-00-XX-	318
0345-00-00-	118	0477-18-XX	454	2503-02-10-	378	2601-05-XX-	324
0346-00-00-	120	0477-26-XX	454	2503-12-10-	377	2601-20-XX-	318
0347-00-00-	125	0477-32-XX	454	2503-14-05-	378	2601-25-XX-	324
0350-00-00-	110	0477-42-XX	454	2504-12-XX-	363	2601-46-01-	418
0351-00-00-	113	0479-07-XX	454	2504-60-XX-	362, 416	2601-47-XX-	421
0354-00-00-	092	0486-XX-00	459	2504-90-XX-	362	2601-48-02-	429
0355-00-00-	092	0486-XX-35	459	2505-12-XX-	370	2601-49-XX-	433
0401-XX-12	459	0486-XX-70	459	2505-60-XX-	366	2602-00-00-	214
0412-50-XX	454	0495-14-XX	455	2505-90-22-	366	2602-10-00-	219
0414-XX-00	454	0495-21-XX	455	2506-60-XX-	360, 414	2602-91-00-	219
0415-50-XX	455	0495-28-XX	455	2526-XX-00-	381	2602-92-00-	219
0417-10-XX	454	0495-35-XX	455	2534-00-00-	348	3508-00-00-	068
0417-13-XX	454	0502-XX-00-	423	2534-70-00-	240	3510-XX-00-	068
0417-18-XX	454	0700-01-XX-	219	2536-00-00-	349	3511-XX-00-	068
0417-26-XX	454	0700-02-XX-	246, 351	2536-70-00-	244	3512-00-00-	068
0418-00-00	456	0700-03-XX-	249, 353, 357	2537-00-XX-	351	3513-XX-00-	068
0419-00-00	456	0700-04-XX-	074	2537-70-XX-	246	3519-00-00-	072
0421-15-00-F	455	0700-05-XX-	064	2538-01-XX-	351	3520-00-00-	072
0428-70-00-C	455	0700-07-XX-	208, 213, 225	2538-02-XX-	351	3521-00-00-	072
0429-70-00-F	455		236, 239, 344	2538-71-XX-	246	3531-00-00-	074
0430-15-00-C	455	0702-01-XX-	208, 225	2538-72-XX-	246	3532-00-00-	074
0432-00-XX	459, 462		239, 344	2539-00-XX-	349	3533-00-00-	075
0433-00-XX	452, 458, 459	0826-00-00-	383, 391	2539-70-XX-	244	3534-00-00-	075
0434-00-XX	452, 453, 459	0827-00-00-	386, 393	2542-71-XX-	248	3535-00-00-	075
	461, 463	0830-00-00-	069	2542-91-XX-	352, 355	3536-00-00-	075
0436-70-XX	455	0831-XX-00-	069	2562-01-XX-	353	3537-00-00-	075
0436-15-XX	455	0832-00-00-	072	2562-71-XX-	249, 252	3539-00-00-	068
0437-20-XX	456	0836-XX-00-	093	2562-91-XX-	355, 357	4025-00-XX-	077
0437-35-XX	456	0844-00-00-	358	2563-01-XX-	376	4041-00-XX-	080
0437-70-XX	456	0900-50-00-	394	2563-11-00-	376	4043-00-XX-	080
0440-XX-00	456	0900-00-XX-	434	2582-01-XX-	353	4081-00-XX-	066
0444-00-XX	454	2301-01-00-	196	2582-02-XX-	353	4083-00-XX-	066
0448-00-00	456	2301-02-00-	199	2582-XX-90-	357	4089-00-XX-	066
0449-50-XX	454	2301-03-00-	200	2582-71-XX-	249	4096-00-XX-	058
0449-10-XX	454	2301-04-00-	201	2582-72-XX-	249	4097-00-XX-	058, 063
0450-30-XX	454	2301-11-00-	202	2591-00-XX-	274	4098-00-XX-	058
0450-45-XX	454	2301-12-00-	205	2591-02-XX-	274	4099-00-XX-	058, 063
0450-60-XX	454	2301-13-00-	207	2591-05-XX-	274	4099-01-XX-	058, 063
0451-50-XX	454	2301-14-00-	207	2591-07-21-	274	4099-07-XX-	058, 063
0451-75-XX	454	2302-01-00-	196	2591-21-XX-	279	4100-00-00-	064
0458-00-00	456	2302-02-00-	199	2591-28-XX-	279	4101-00-00-	064
0463-75-XX	454	2302-03-12-	200	2594-00-XX-	283	4141-00-XX-	082
0463-10-XX	454	2302-11-00-	202	2594-02-XX-	283	4143-00-XX-	082
0465-35-00-XX	456	2302-12-00-	205	2594-05-XX-	292	4144-00-00-	082
0465-70-00-XX	456	2303-02-XX-	148	2594-07-XX-	292	4145-00-00-	082
0465-70-42-XX	456	2303-04-24-	146	2594-20-XX-	290	4220-00-XX-	050
0467-24-XX	455	2305-XX-00-	382, 383	2594-22-XX-	290	4221-00-XX-	050
0467-39-XX	455		386, 393	2594-25-XX-	287	4230-00-XX-	056
0467-54-XX	455	2305-XX-10-	382, 386	2594-27-XX-	287	4231-00-XX-	056
0467-55-XX	455		392, 393	2594-42-39-	300	4232-00-XX-	056
0467-80-XX	455	2305-41-XX-	382	2594-43-XX-	305	4450-00-00-	158
0467-90-XX	455	2305-42-05-	383	2594-44-XX-	305	4452-00-00-	158
0468-20-30	455	2306-72-00-	391	2594-47-39-	309	4597 R0-XX-	078
0468-35-XX	455	2306-42-05-	391	2594-50-XX-	300	4599 R0-XX-	078
0468-70-XX	455	2307-01-XX-	382	2594-52-XX-	300	5514-00-00-	423
0469-15-42	455	2307-02-XX-	383	2594-55-XX-	309, 311	5515-00-00-	423
0469-35-XX	455	2307-72-35-	391	2594-57-54-	309	5800-45-XX-	438
0469-70-42	455	2500-71-XX-	256, 257	2594-96-XX-	313	5800-60-XX-	438
0474-00-XX	456	2502-01-10-	352	2594-97-XX-	295	5810-XX-00-	445
0475-XX-31	455	2502-71-10-	248	2594-98-XX-	312, 313, 315		
		2502-91-90-	355	2594-99-XX-	294, 295, 313		

#### Special Thanks

Mr. Gavan Divola | SONIC LIGHTING | Victoria (Australia)  
Mr. Anton Van't Noordende | N'LIGHT | Helmond (Holland)  
Mr. Hisham Habib | ELECTRA EGYPT | Giza (Egypt)  
M. Jean Luc Bachacou | BEAR SARL | Canejan (France)  
Sig. Riccardo di Pascalis | Cervo rappresentanza | Milano (Italia)  
Mr. Nikolaos Kafkas and Mr. Konstantinos Kafkas | V. KAFKAS SA | Peania – Athens (Greece)  
Arch. Michela Viola | MINI STUDIO | Pavia (Italia)  
Manuel Dutor Santoja | Valencia  
CENTENO Y MESSIAS, SC | Málaga  
David de la Fuente | [www.azularquitectura.com](http://www.azularquitectura.com)  
Claudio Parte Arroyo | Merclahec  
  
Vicente Navarro | Estudio de Interiorismo  
Vicente Vidal | Estudio de Interiorismo  
Adriana F. López – Barajas | Estudio de Interiorismo  
Interiorista Sebastián Ruiz Maldonado  
Moncly Estudio de Interiorismo  
Francisco Guijarro – Stucco Llums  
F&S automóviles  
Juan Ignacio Jara – Llara Invest  
Restaurante Vertical  
Restaurante Lienzo  
Gil de Los Rios

#### Photography

Mariela Apollonio | [www.fotografadearquitectura.com](http://www.fotografadearquitectura.com)  
Yann Delanaux Photographe Professionel | [www.yanndelanaux.com](http://www.yanndelanaux.com)  
Marijosé Fraga | Imago Fotografía | [www.imagofoto.es](http://www.imagofoto.es)  
David Frutos | Bisimages | [www.bisimages.com](http://www.bisimages.com)  
Alfred García Gotós – Estudi | [www.alfredgarciajotos.com](http://www.alfredgarciajotos.com)  
Platty García Photography | [www.plattygarcia.blogspot.com.es](http://www.plattygarcia.blogspot.com.es)  
Jesús Granada. Fotógrafo | [www.jesusgranada.com](http://www.jesusgranada.com)  
Jónathan Martín Fotógrafo | [www.jonathanmartin.es](http://www.jonathanmartin.es)  
Remigi Miguel Fotógrafo  
Joao Morgado – Fotografía de Arquitectura | [www.photo.joaomorgado.com](http://www.photo.joaomorgado.com)  
Nudo estudio | [www.nudoestudio3d.com](http://www.nudoestudio3d.com)  
Diego Opazo | [www.diegoopazo.com](http://www.diegoopazo.com)  
Paul Ott Graz | [www.paul-ott.at/aktuell.php](http://www.paul-ott.at/aktuell.php)  
Hector Rubio Fotógrafo | [www.images-positive.com](http://www.images-positive.com)  
Héctor Santos – Díez | Bisimages | [www.bisimages.com](http://www.bisimages.com)  
James Silverman | [www.jamessilverman.co.uk](http://www.jamessilverman.co.uk)  
3D Visual Effects | Infografía | [www.3ve.es](http://www.3ve.es)

#### Graphic Design

Estudio David Cercós

#### Print

Mari Montañana

## ARKOS LIGHT S.L.

Calle N · Pol. Ind. EL OLIVERAL  
46394 Ribarroja del Turia · Valencia (Spain)  
Tel. +34 961 667 207 · Fax +34 961 667 054  
[info@arkoslight.com](mailto:info@arkoslight.com) · [www.arkoslight.com](http://www.arkoslight.com)





